



צג HP 24es בגודל 60.45 ס"מ (23.8")

דק מאין כמוהו. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.



תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה כוללת עיצוב מלוטש שלא מכביד על העיניים. והתצוגה החדה ומלאת החיים כמעט מכל זווית היא בעלת מחיר משתלם במיוחד.

תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה

- הרחבת הגבולות של דק בעיצוב השובה את העין. באמצעות השימוש החדשני שלנו במתכת חזקה וקלת משקל, יצרנו את תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה.¹

מרהיב מקצה לקצה

- עם זוויות צפייה רחבות במיוחד ורזולוציית 1,920 x 1,080² מלאת חיים, תצוגה זו מקצה לקצה מספקת חוויית בידור רחבה עבור התקנות מרובות וחלקות של צג.

צבעים חיים

- כאשר לא ניתן להפריד בין הצבעים בתצוגה לצבעים המציאותיים, התוצאה היא תמונה מלאת חיים באופן נפלא. עם אישור הצבע של Technicolor, דיוק הצבעים מובטח בכל פעם.

כולל

- ללא מסגרת שמקיפה את הצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.
- הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום, עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 178°.
- היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות FHD³.
- רזולוציית HP Enhance + משפרת את איכות התמונה עם הפחתת רעשים מתקדמת לקבלת תמונות חדות וברורות יותר. הודות להפחתה של חשיפת יתר, מסנן רעשים מתקדם זה משפר את איכות התמונות כדי שתוכל ליהנות מצילומים, מקטעי וידאו וממשחקים ברורים יותר.⁴

¹ 7.0 מ"מ בחלק הדק ביותר.

[2] להצגת תמונות FHD נדרש תוכן באיכות גבוהה מלאה (FHD).

⁴ התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לאיכות הצפייה בתמונה המקורית (תמונה, צילום או קטע וידאו) וההבדל בין הגדרות הצג הקודמות בהשוואה לצג במצב HP Enhance+ החדש.

צג HP 24es בגודל 60.45 ס"מ ("23.8")



גודל תצוגה	60.45 ס"מ ("23.8")
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.274 מ"מ
זמן תגובה לרענון	7 ms אפור לאפור
בהירות	250 cd/m ²
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 1,000,000:1 דינמי
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
אות כניסת וידאו	ציאת VGA; יציאת HDMI (עם תמיכת HDCP)
רזולוציה	1,920 x 1,080 ב-60 הרץ
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 80 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 60 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בובה; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה (המנעול נמכר בנפרד)
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: -5° עד +25°
מפרטים סביבתיים	תאורת LED אחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן
דרישות ספק והספק	מתח כניסה: VAC -240100 -50; 60 הרץ; צריכת חשמל: 25 וואט לכל היותר, 21 וואט אופייני; מצב המתנה: > 0.3 וואט
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: A; גודל אלכסוני נראה לעין: 60.45 ס"מ ("23.8"); צריכת חשמל במצב פועל: 19 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 28 קילו וואט/שעה; מצב המתנה: 0.2 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.12 וואט; רזולוציית מסך: 1,920 x 1,080 ב-60 הרץ
אפשרויות בקרת משתמש במסך	תפריט/אישור; מידע"/"; קלט"/"; "+"/"; Auto/QV/Exit; הפעלה
ממדים (ר x ע x ג)	40.88 x 18.35 x 53.98 ס"מ (עם מעמד); 32.29 x 3.57 x 53.98 ס"מ (ללא מעמד)
משקל	3.04 ק"ג (עם מעמד); 2.65 ק"ג (ללא מעמד)
טווח טמפרטורות בהפעלה	5 עד 35 צלזיוס
טווח לחות בהפעלה	20 עד 80%
טווח טמפרטורת אחסון	-20 עד 60 צלזיוס
טווח לחות לא בפעולה	5% - 95%
אישורים ותאימות	Lot 5-i E-standby; EUP Lot 6; BSMI; KCC; KC; סין; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL; CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA NOM; PSB; ISC; C-Tick; UKRAINIA; HRN N N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; GEMS; MEPS
צבע מוצר	גוון כסף טבעי (חלק קדמי ומעמד) ושחור (חלק אחורי)
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת אריזה	כבל מתח A/C באורך 1.9 מ', מתאם מתח 1.0 מ', תקליטור (כולל מדריך למשתמש, אחריות, מנהלי התקן), QSP (פוסטר להתקנה מהירה), כרטיס טלפון, כבל HDMI באורך 1.8 מ' (במדינות/אזורים או יחידות נבחרים)
מתקן תלייה VESA	לא
מידע להזמנה	T3M78AS#A2N: 889899719091; T3M78AS#ABB: 889899719046; T3M78AS#ABT: 889899719060; T3M78AS#ABU: 889899719053; T3M78AS#ABV: 889899719084; T3M78AS#ACQ: 889899719077