

HP 27es 68,58 cm (27") Monitor



**Incredibilmente sottile.
Sorprendentemente
conveniente.**

Il design elegante del nostro display LCD più sottile vi conquisterà. La nitida e brillante visualizzazione da pressoché qualsiasi angolazione è disponibile ad un prezzo estremamente conveniente.



Il nostro display LCD più sottile

- Un design accattivante e sottilissimo. Con il nostro utilizzo innovativo di metallo altamente resistente e leggero, abbiamo creato i display LCD più sottili della nostra gamma.¹

Sorprendente in tutti i sensi

- Con angoli di visione ultra-ampi e una risoluzione 1920 x 1080 ², questo monitor edge-to-edge offre una perfetta esperienza di visualizzazione continua nelle configurazioni multi-display.

Colori realistici

- Quando i colori sullo schermo sono così reali, le immagini risultano sorprendentemente vive e nitide. La precisione del colore, certificata Technicolor, è sempre garantita.

Caratteristiche

- Senza frontalino attorno allo schermo, le configurazioni con più monitor offrono un'esperienza straordinaria con angoli di visualizzazione estremamente ampi.
- Dettagli incredibili da qualsiasi posizione, con colori uniformi e immagini nitide dagli angoli di visualizzazione orizzontali e verticali straordinariamente ampi a 178°.
- Immagini brillanti e nitide con la qualità indimenticabile di questo eccezionale display FHD.²
- La risoluzione HP Enhance+ migliora la qualità dell'immagine con riduzione avanzata del disturbo per immagini più nitide e pulite. Riducendo la sovraesposizione, il filtro anti disturbo avanzato amplifica le immagini, consentendo una visualizzazione più nitida di fotografie, video e giochi.³

¹ 6,6 mm nel punto più sottile.

² Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è necessario che i contenuti siano in FHD.

³ I risultati possono variare in base alla qualità di visualizzazione dell'immagine originale (immagine, foto o video) e alla differenza tra le impostazioni precedenti del monitor e la nuova tecnologia HP Enhance+.

Datasheet

HP 27es 68,58 cm (27") Monitor



Dimensioni dello schermo	68,58 cm (27")
Proporzioni	16:9
Tipo di schermo	IPS con retroilluminazione a LED
Pixel pitch	0,311 mm
Tempo di risposta di aggiornamento	7 ms (da grigio a grigio)
Luminosità	250 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1 statico; 10M:1 dinamico
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Segnale di ingresso video	1 VGA; 2 HDMI (con supporto HDCP)
Risoluzione	1920 x 1080 a 60 Hz
Frequenza di scansione del display (orizzontale)	Fino a 80 kHz
Frequenza di scansione del display (verticale)	Fino a 60 Hz
Funzionalità di visualizzazione	Pannello Low Haze In plane switching; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente
Funzionalità di sicurezza fisica	Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente)
Angolo di spostamento dello schermo	Inclinazione: da -5 a +25°
Specifiche ambientali	Retroilluminazione a LED senza mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico
Alimentatore e requisiti di alimentazione	Tensione d'ingresso: da 100 a 240 V CA a 50-60 Hz; Consumo energetico: 29 W massimo, 24 W tipico; Modalità standby: < 0,3 W
Efficienza energetica	Classe efficienza energetica: A+; Diagonale schermo visibile: 68,58 cm (27"); Consumo energetico in modalità attiva: 23 W; Consumo energetico annuo: 34 kWh; Standby: 0,2 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,14 W; Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 a 60 Hz
Opzioni di controllo utente del display	Menu/ok; Informazioni"/-"; Ingresso"/+"; Auto/QV/Escl; Accensione
Dimensioni (l x p x a)	62,09 x 19,45 x 45,56 cm (con supporto); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (senza supporto)
Peso	3,79 kg (con supporto); 3,39 kg (senza supporto)
Temperatura di funzionamento	Da 5 a 35 °C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80 %
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 a 60 °C
Intervallo umidità non in funzione	5% ~ 95%
Certificazioni e conformità	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; Marchio S; VCCI; CCC; CEL (Cina); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 e Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Colore prodotto	Argento naturale (fronte e supporto) e nero (retro)
Garanzia	1 anno di garanzia HP
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA da 1,9 m, adattatore di alimentazione da 1,0 m, CD (include Guida dell'utente, garanzia e driver), QSP (opuscolo di installazione rapida), scheda telefonica, cavo HDMI da 1,8 m (solo in alcune sku/aree geografiche)
Montaggio VESA	No
Informazioni per l'ordine	T3M86AS#AZN: 889899718964; T3M86AS#ABB: 889899718919; T3M86AS#ABT: 889899718933; T3M86AS#ABU: 889899718926; T3M86AS#ABV: 889899718957; T3M86AS#ACQ: 889899718940;

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni contenute nel presente documento. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

