

HP 27es 68,58 cm (27") skjerm



Utrolig tynn. Uimotståelig pris.

Vår foreløpig tynneste LCD-skjerm¹ har en stilig design som er behagelig å se på. Og den skarpe, livaktige visningen fra nesten alle vinkler, til en svært rimelig pris.



Vår foreløpig tynneste LCD-skjerm

- Presser grensene for hva som er tynt, i en iøynefallende design. Med vår nyskapende bruk av sterkt og lett metall, har vi laget vår foreløpig tynneste LCD-skjerm.¹

Imponerende fra kant til kant

- Med svært brede visningsvinkler og livfull oppløsning på 1920 x 1080², leverer denne kant-til-kant-skjermen en ekspansiv underholdningsopplevelse for sømløse oppsett av flere skjermer.

Realistiske farger

- Når det ikke går an å se forskjell på fargene på skjermen og i det virkelige liv, er resultatet et vakkert, levende bilde. Med Technicolors fargesertifisering, er fargenøyaktighet sikret hver gang.

Med

- Uten en innfatning som går rundt skjermen, får du en ekstra bred visningsopplevelse med et sømløst oppsett av flere skjermer.
- Klare detaljer fra nesten hvilken som helst posisjon, med konsistente farger og bildeklarhet som opprettholdes på tvers av de svært brede 178° horisontale og vertikale visningsvinklene.
- Forbered deg på strålende visuelle effekter og skarpe bilder, med den uforglemmelige kvaliteten til denne imponerende FHD-skjermen.²
- HP Enhance+-oppløsning gir bedre bildeklarhet med avansert støyreduksjon for skarpere og renere bilder. Ved redusere overeksponering vil dette avanserte støyfilteret forbedre bildene dine for klarere bilder, videoer og spill.³

¹ 6,6 mm på det tynneste punktet.

² Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.

³ Resultatet kan variere avhengig av kvaliteten på det opprinnelige bildet (bilde, foto eller video) og forskjellen på skjermens tidligere innstillinger og innstillingene til den nye HP Enhance+-modusen.

HP 27es 68,58 cm (27") skjerm



Skjermstørrelse	68,58 cm (27")
Sideforhold	16:9
Skjermtype	IPS m/LED-bakbelysning
Bildepunkt per tomme	0,311 mm
Oppdateringsresponstid	7 ms grå til grå
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 10M:1 dynamisk
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Videoinngangssignal	1 VGA; 2 HDMI (med HDCP-støtte)
Oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Skjermkannefrekvens (horisontal)	Opptil 80 kHz
Skjermkannefrekvens (vertikal)	Opptil 60 Hz
Skjermfunksjoner	Low Haze-panel; In Plane Switching (IPS); Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)
Skjermens bevegelsesvinkel	Vipp: -5 til +25°
Miljøspesifikasjoner	Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenfritt skjermglass;
Strømforsyning og strømtilførsel	Inngangsspenning: 100–240 V AC ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 29 W, 24 W typisk; Ventemodus: < 0,3 W
Energieffektivitet	Energieffektivitetsklasse: A+; Synlig skjerm diagonal: 68,58 cm (27"); Strømforbruk i på-modus: 23 W; Årlig energiforbruk: 34 kWh; Inaktiv: 0,2 W; Strømforbruk (av-modus): 0,14 W; Skjermoppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
Skjerm, brukerkontroller	Meny/ok; Informasjon/"; Inngang/"; Auto/QV/Exit; Strøm
Mål (b x d x h)	62,09 x 19,45 x 45,56 cm (med fot); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (uten fot)
Vekt	3,79 kg (med fot); 3,39 kg (uten stativ)
Temperaturverdier ved drift	5 til 35 °C
Fuktighetsverdier ved drift	20 til 80 %
Lagringstemperatur	-20 til 60 °C
Fuktighetsområde når uvirksom	5 ~ 95 %
Sertifiseringer og samsvar	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; Kinesisk CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 og Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Produktfarge	Naturlig sølv (front og stativ) og svart (bak)
Garanti	1-årig HP kommersiell garanti
Innhold i esken	Strømkabel 1,9 m, strømadapter 1,0 m, CD (inkluderer håndbok, garanti, drivere), QSP (Hurtigoppsettplakat), telefonkort, HDMI-kabel 1,8 m (i utvalgte sku/regioner)
VESA-montering	Nei
Bestillingsinformasjon	T3M86AS#AZN: 889899718964; T3M86AS#ABB: 889899718919; T3M86AS#ABT: 889899718933; T3M86AS#ABU: 889899718926; T3M86AS#ABV: 889899718957; T3M86AS#ACC: 889899718940;