

HP 27er -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)



Uskomattoman ohut Vastustamaton hinta.

Tähän mennessä ohuimmassa nestekidenäytössämme on tyylikäs muotoilu, joka yksinkertaisesti näyttää hyvältä. Lisäksi tarkat ja eloiset näkymät lähes mistä tahansa kulmasta tulevat erittäin edulliseen hintaan.



Tähän mennessä ohuin nestekidenäyttömme

- Ohuuden rajoja mullistava, huomiota herättävä muotoilu. Olemme luoneet tähän mennessä ohuimman nestekidenäyttömme käyttämällä innovatiivista kestävää ja kevyttä metallia.¹

Ylivertainen reunasta reunaan

- Tässä reunasta reunaan -näytössä on erittäin laajat katselukulmat ja eloisa 1 920 × 1 080² -tarkkuus, joiden avulla näyttö tarjoaa runsaan viihdekokemuksen usean näytön saumattomiin ympäristöihin.

Todentuntuiset värit

- Kun näytön värejä ei erota ympäristön väreistä, tuloksena on kauniin eloisa kuva. Technicolor-värisertifikaatti takaa värien tarkkuuden jokaisella katselukerralla.

Ominaisuudet

- Näyttöä ei ympäröi kehys, joten erittäin leveät katselunäkymät mahdollistavat saumattoman usean näytön kokoonpanon.
- Eloiset yksityiskohdat lähes mistä tahansa kulmasta – kuvan värit ja kirkkaus ovat tasaiset koko näytöllä erittäin laajan 178 asteen vaakakulman ja pystykulman ansiosta.
- Saat upeat grafiikat ja terävät kuvat tämän täysteräväpiirtonäytön unohtumattoman kuvanlaadun ansiosta.²
- HP Enhance+ -tarkkuus parantaa kuvanlaatua kehittyneellä kohinanvaimennuksella, joka tuottaa aiempaa kirkkaammat ja puhtaammat kuvat. Vähentämällä ylivalotusta tämä kehittynyt suodatin tehostaa kuviasi, jotta saat tarkemmat valokuvat, videot ja pelinäkymät.³

¹ 6,6 mm ohuimmasta kohdasta.

² Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).

³ Tulokset voivat vaihdella alkuperäisen kuvan (kuva, valokuva tai video) näyttötarkkuuden ja näytön aiempien asetusten ja uuden HP Enhance+ -tilan eroavaisuuksien mukaan.

Taulukot

HP 27er -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)



Näytön koko	68,6 cm (27 tuumaa)
Kuvasuhde	16:9
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavalo
Kuvapisteväli	0,311 mm
Virkistysvasteaika	7 ms (harmaa-harmaa)
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhde	staattinen 1 000:1; dynaaminen 10M:1
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Videosisääntulosignaali	VGA-portti; 2 HDMI-porttia (HDCP-tuki)
Tarkkuus	1 920 x 1 080 / 60 Hz
Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti)	Enintään 80 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti)	Enintään 60 Hz
Näytön ominaisuudet	Low Haze -paneeli; IPS-tekniikka (vaihto tasossa); kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa
Fyysiset turvaominaisuudet	Turvallukkovalmius (lukko on hankittava erikseen)
Näytön kääntökulma	Kallistus: -5-25 °
Ympäristötiedot	Elohopeaton LED-taustavalaistus; arseeniton näytön lasi
Virtalähde ja tehovaatimukset	Syöttöjännite: 100-240 V 50-60 Hz:n taajuudella; virrankulutus: enintään 29 W, normaali 24 W; valmiustila: < 0,3 W
Energiatehokkuus	Energiatehokkuusluokka: A+; Näkyvän näytön lävistäjä: 68,6 cm (27 tuumaa); Virrankulutus virta kytkettyinä: 23 W; Energiankulutus vuodessa: 34 kWh; Valmiustila: 0,2 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,14 W; Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080 / 60 Hz
Näytön säätömahdollisuudet	Valikko/OK; tietoja/"; tulo/"; Auto/QV/Exit; virta
Mitat (lev. x syv. x kork.)	62,09 x 19,45 x 45,56 cm (jalustan kanssa); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (ilman jalustaa)
Paino	3,79 kg (jalustan kanssa); 3,39 kg (ilman jalustaa)
Käyttölämpötila	5-35 °C
Käyttökosteus	20-80 %
Säilytyslämpötila	-20-60 °C
Kosteus muulloin kuin käytön aikana	5% ~ 95 %
Sertifioinnit ja yhteensopivuudet	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-merkki; VCCI; CCC; CEL (Kiina); BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 ja EUP Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Tuotteen väri	Luonnollinen hopea (etuosa ja jalusta) ja lumivalkoinen (takaosa)
Takuu	Yhden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu
Pakkauksen sisältö	Virtajohto (1,9 m), verkkolaite (1,0 m), CD-levy (sisältää käyttöoppaan, takuun ja ohjaimet), pika-asennusopas, puhelinkortti, HDMI-kaapeli (1,8 m) (tietyissä SKU-tunnisteissa tai tietyillä alueilla)
VESA-kiinnike	Ei
Tilaustiedot	T3M88AA#AZN: 190780366455; T3M88AA#ABB: 190780106433; T3M88AA#ABT: 190780366417; T3M88AA#ABU: 190780366387; T3M88AA#ABV: 190780366431; T3M88AA#ABY: 190780366400; T3M88AA#ACQ: 190780366424; T3M88AA#UUG: 190780366448; T3M88AA#UUZ: 190780366394

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.