

Монитор HP 27er с диагональю 68,58 см (27")



Невероятно тонкий монитор по выгодной цене

Оцените стильный дизайн самого тонкого из наших ЖК-дисплеев, который приятен для глаз. Он обеспечивает четкое и яркое изображение практически под любым углом и стоит недорого.



Самый тонкий из наших ЖК-дисплеев

- Невероятно тонкий и стильный корпус. Самый тонкий из наших ЖК-дисплеев изготовлен по инновационной технологии из сверхпрочного и легкого металла¹.

Исключительное качество от края до края

- Монитор отличается сверхшироким углом обзора и разрешением 1920 x 1080², он не ограничен рамками, что делает его отличным решением для установок с несколькими мониторами.

Реалистичные цвета

- Благодаря реалистичной передаче цветов монитор обеспечивает потрясающе яркое и красивое изображение. Сертификат Technicolor подтверждает точность цветопередачи.

Особенности

- Отсутствие рамок вокруг дисплея обеспечивает невероятно широкие углы обзора и позволяет беспрепятственно объединять несколько мониторов в один большой экран.
- Оцените отличный звук, неизменно яркие цвета, высокую четкость изображения и сверхширокий угол обзора в 178° по горизонтали и вертикали.
- Оцените невероятное качество, яркость и четкость изображения Full HD².
- Разрешение HP Enhance+ позволяет улучшить качество изображения за счет специальной технологии уменьшения шума для обеспечения четкости. Улучшенный фильтр шумов устраняет передержку, что позволяет получить более четкое изображение при просмотре фотографий и видео или во время игры³.

¹ Самая тонкая часть 6,6 мм.

² Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

³ Результаты могут различаться в зависимости от качества просматриваемых на дисплее материалов (изображений, фотографий или видео) и расхождений между прежними настройками и параметрами нового режима HP Enhance+.

Монитор HP 27er с диагональю 68,58 см (27")



Размер дисплея	68,58 см (27 дюймов)
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	Матрица IPS со светодиодной подсветкой
Шаг пикселя	0,311 мм
Обновление времени отклика	7 мс (серое в серое)
Яркость	250 кд/м²
Контрастность	1000:1 (статическая); 10 000 000:1 (динамическая)
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Входной видеосигнал	1 разъем VGA; 2 разъема HDMI (с поддержкой HDCP)
Разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Частота развертки (по горизонтали)	До 80 кГц
Частота развертки (по вертикали)	До 60 Гц
Характеристики монитора	Панель с технологией Low Haze; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек
Возможности защиты на физическом уровне	Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)
Угол поворота дисплея	Наклон: от -5 до +25°
Условия эксплуатации	Лампы светодиодной подсветки без содержания ртути; экранное стекло без содержания мышьяка
Блок питания и требования к питанию	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 29 Вт (максимум), 24 Вт (стандарт); режим ожидания: < 0,3 Вт
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: A+; Диагональ видимой области экрана: 68,58 см (27 дюймов); Энергопотребление во включенном состоянии: 23 Вт; Ежегодное энергопотребление: 34 кВт·ч; В режиме ожидания: 0,2 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,14 Вт; Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц
Органы управления экраном	Меню/OK; информация/«-»; ввод/«+»; авто/QuickView/Выход; питание
Размеры (ш x г x в)	62,09 x 19,45 x 45,56 см (с подставкой); 62,09 x 3,56 x 37,16 см (без подставки)
Вес	3,79 кг (с подставкой); 3,39 кг (без подставки)
Температура эксплуатации	От 5 до 35 °C
Влажность при эксплуатации	от 20 до 80 %
Температура хранения	От -20 до 60 °C
Диапазон влажности в выключенном состоянии	5~95 %
Сертификаты и соответствие требованиям	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL (Китай); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 и Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Цвет продукта	Натуральный серебристый (передняя панель и подставка) и белоснежно белый (задняя панель)
Гарантия	Гарантия HP Commercial сроком на 1 год
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока (1,9 м), адаптер питания (1 м), компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы), плакат с инструкциями по настройке, телефонная карточка, кабель HDMI (1,8 м) (для определенных товаров в определенных регионах)
Кронштейн VESA	Нет
Информация для заказа	T3M88AA#A2N: 190780366455; T3M88AA#ABV: 190780106433; T3M88AA#ABT: 190780366417; T3M88AA#ABU: 190780366387; T3M88AA#ABV: 190780366431; T3M88AA#ABV: 190780366400; T3M88AA#ACQ: 190780366424; T3M88AA#UUG: 190780366448; T3M88AA#UUZ: 190780366394