

Monitor HP 27er z diagonalo 68,58 cm (27 palcev)



Izjemno tanek. Po neverjetni ceni.

Elegantno oblikovanje našega najtanjšega zaslona LCD do zdaj vam bo zagotovo všeč. Čist, živahen pogled s skoraj katerega koli zornega kota je na voljo po izjemno ugodni ceni.



Naš najtanjši zaslon LCD

- S privlačnim oblikovanjem smo spremenili pomen tankega. Z inovativno uporabo izjemno čvrste, toda lahke kovine, smo ustvarili naš najtanjši zaslon LCD do zdaj.¹

Popolnoma osupljivo

- Ta zaslon z izjemno širokim zornim kotom gledanja in ločljivostjo 1920 x 1080² zagotavlja razširljivo izkušnjo zabave za brezhibno postavitev več zaslonov.

Realistične barve

- Ko barv na zaslonu ni mogoče ločiti od tistih v realnem življenju, je rezultat čudovita, živahna slika. Potrdilo Technicolor Color vedno znova zagotavlja barvno natančnost.

Posebnosti

- Zaslon je brez okvirja, zato si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z izjemno širokim zornim kotom.
- Živahne podrobnosti s praktično katerega koli položaja, pri čemer sta barva ter jasnost slike enaki pri celotnem vodoravnem in navpičnem kotu gledanja v obsegu 178°.
- Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega zaslona FHD.²
- Ločljivost HP Enhance+ izboljšuje kakovost slik z naprednimi funkcijami zmanjšanja šuma, ki zagotavljajo jasne in čiste slike. Ta napredni filter šuma izboljša sliko tako, da zmanjša premočno osvetlitev – rezultat so kristalno jasne fotografije, videoposnetki in igre.³

¹ 6,6 mm na najtanjši točki.

² Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti FHD.

³ Rezultati so lahko drugačni, kar je odvisno od kakovosti gledanja izvirne slike (slika, fotografija ali videoposnetek) in razlike med prejšnjimi nastavitvami monitorja v primerjavi z novim načinom HP Enhance+.

Monitor HP 27er z diagonalo 68,58 cm (27 palcev)



Velikost prikaza	68,58 cm (27 palca)
Razmerje širine/višine	16 : 9
Vrsta prikaza	IPS w/osvetlitev LED od zadaj
Razmak slikovnih pik	0,311 mm
Odzivni čas osveževanja	7 ms (iz sive v sivo)
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000 : 1 statično; 10 milijonov : 1 dinamično
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Vhodni video signal	1 vrata VGA; 2 vrat HDMI (s podporo HDCP)
Ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik	Do 80 kHz
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik	Do 60 Hz
Funkcije zaslona	Zaslon z nizko zamegljenostjo; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljen
Fizične varovalne funkcije	Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)
Kot premika zaslona	Nagib: od -5 do 25 °C
Tehnični podatki o okolju	Osvetlitev LED od zadaj brez vsebnosti živega srebra; Zaslon brez vsebnosti arzena
Napajalnik in napajalne zahteve	Vhodna napetost: 100–240 V izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 29 W, običajno 24 W; stanje pripravljenosti: < 0,3 W
Energetska učinkovitost	Razred energetske učinkovitosti: A+; Vidna diagonala zaslona: 68,58 cm (27 palca); Poraba energije med delovanjem: 23 W; Letna poraba energije: 34 kWh; V pripravljenosti: 0,2 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,14 W; Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Možnosti uporabniškega nadzora zaslona	Menu/ok (Meni/V redu) Informacije/«-»; Vhod/»+«; Auto/QV/Exit (Samodejno/QV/Izhod); vklop/izklop
Mere (š x g x v)	62,09 x 19,45 x 45,56 cm (s stojalom); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (brez stojala)
Teža	3,79 kg (s stojalom); 3,39 kg (brez stojala)
Obseg temperature pri delovanju	od 5 do 35 °C
Obseg vlažnosti zraka pri delovanju	od 20 do 80 %
Obseg temperature pri skladiščenju	od -20 do 60 °C
Priporočena vlažnost za mirovanje	5 do 95 %
Certifikati in skladnost	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; oznaka S; VCCI; CCC; kitajska oznaka CEL; BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 in Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Barva izdelka	Kovinsko srebrna (sprednja stran in stojalo) in snežno bela (zadnja stran)
Garancija	1-letna HP-jeva komercialna garancija
Vsebina škatle	1,9-m napajalni kabel, 1-m napajalnik, CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike), QSP (plakat za hitro nastavitve), telefonska kartica, 1,8-m kabel HDMI (za izbrane inventarne številke/regije)
Nosilec VESA	Ne
Informacije o naročanju	T3M88AA#AZN: 190780366455; T3M88AA#ABB: 190780106433; T3M88AA#ABT: 190780366417; T3M88AA#ABU: 190780366387; T3M88AA#ABV: 190780366431; T3M88AA#ABY: 190780366400; T3M88AA#ACQ: 190780366424; T3M88AA#UUG: 190780366448; T3M88AA#UUZ: 190780366394