

60,45cm (23,8") monitor HP 24er



Neuvěřitelně tenký. S neodolatelnou cenou.

Náš vůbec nejtenčí LCD monitor v příjemném, elegantním designu. A ostré, jasné zobrazení z téměř jakéhokoli úhlu můžete mít za mimořádně příznivou cenu.



Náš vůbec nejtenčí LCD monitor

- Posunutí hranic tenkosti v působivém designu. Použili jsme vysoce pevný, lehký kov a vytvořili náš vůbec nejtenčí LCD monitor.¹

Ohromující ve všech směrech

- S velmi širokými pozorovacími úhly a ostrým rozlišením 1 920 x 1 080² tento bezrámečkový displej zobrazuje zábavní obsah tak, abyste mohli nerušeně spojit několik monitorů dohromady.

Realistické barvy

- Náš displej zobrazuje skutečně věrné barvy, abyste si mohli prohlížet překrásně ostré obrázky. S certifikací barev Technicolor je zaručena přesnost barev při každém zobrazení.

Funkce

- Provedení bez rámečku a velmi široké pozorovací úhly umožňují bezchybné uspořádání s několika dalšími monitory.
- Živé detaily prakticky z jakékoli pozice s konzistentním podáním barev a čistým zobrazením v celém spektru mimořádně širokých vodorovných a svislých pozorovacích úhlů o velikosti 178°.
- Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.²
- Rozlišení HP Enhance+ zlepšuje kvalitu obrazu díky pokročilé redukci šumu pro ostřejší a jasnější zobrazení. Tento pokročilý šumový filtr díky snížení přeexpozice zajišťuje lepší a ostřejší zobrazení fotografií, videí a her.³

¹ 7,0 mm v nejtenčím místě.

² K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

³ Výsledky se mohou lišit podle kvality zobrazení původního snímku (obrázek, fotografie, video) a rozdílů mezi předchozím nastavením monitoru v porovnání s novým režimem HP Enhance+.

Specifikace

60,45cm (23,8") monitor HP 24er



Velikost monitoru	60,45 cm (23,8")
Poměr stran	16:9
Typ monitoru	IPS s LED podsvícením
Rozteč pixelů	0,274 mm
Doba odezvy	7 ms (šedá – šedá);
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1 000 : 1 statický; 10 000 000 : 1 dynamický
Úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Signál videovstupu	1 port VGA; 1 port HDMI (s podporou HDCP)
Rozlišení	1 920 x 1 080 při 60 Hz
Zobrazit interval prověřování (horizontálně)	Až 80 KHz
Zobrazit interval prověřování (vertikálně)	Až 60 Hz
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)
Nastavitelný úhel monitoru	Náklon: -5 až 25°
Parametry prostředí	Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu
Napájení a požadavky na napájení	Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: max. 25 W, typická 21 W; Pohotovostní režim: <0,3 W
Účinnost napájení	Třída energetické účinnosti: A; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 60,45 cm (23,8"); Spotřeba energie při zapnutém režimu: 19 W; Roční spotřeba energie: 28 kWh; Pohotovostní režim: 0,2 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,12 W; Rozlišení obrazovky: 1 920 x 1 080 při 60 Hz
Zobrazit možnosti ovládání uživatelem	Nabídka/OK; Informace/„-“; Vstup/„+“; Auto/QV/Konec; Napájení
Rozměry (š x h x v)	53,98 x 18,35 x 40,88 cm (s podstavcem); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (bez podstavce)
Hmotnost	3,04 kg (s podstavcem); 2,65 kg (bez podstavce)
Rozsah provozních teplot	5 až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80 %
Rozsah skladovacích teplot	-20 až 60 °C
Rozsah vlhkosti mimo provoz	5–95 %
Certifikace a normy	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL (Čína); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 a Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Barva produktu	Přírodní stříbrná (přední strana a podstavec) a sněhově bílá (zadní strana)
Záruka	2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce
Obsah krabice	Napájecí kabel (AC) 1,9 m, napájecí adaptér 1,0 m, disk CD (obsahuje příručku, záruční informace, ovladače), leták rychlého nastavení, telefonní karta, kabel HDMI 1,8 m (ve vybraných modelech/oblastech)
Držák VESA	Ne
Informace o objednávkách	T3M80AA#AZN: 190780366370; T3M80AA#ABB: 190780106426; T3M80AA#ABT: 190780366332; T3M80AA#ABU: 190780366301; T3M80AA#ABV: 190780366356; T3M80AA#ABY: 190780366325; T3M80AA#ACQ: 190780366349; T3M80AA#UUG: 190780366363; T3M80AA#UUZ: 190780366318

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.