

HP 24er 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor



Hihetetlenül vékony. Ellenállhatatlanul kedvező ár.

Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnk szemet gyönyörködtetően karcsú kialakítású. A szinte bármely szögből nézve éles, ragyogó képet biztosító kijelző rendkívül kedvező áron vásárolható meg.



Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnk

- A lehető legvékonyabb, látványos kialakítás. Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnket nagy szilárdságú, könnyű fém innovatív felhasználásával alkottuk meg.¹

Széltől szélíg lenyűgöző

- A rendkívül széles betekintési szögnek és a ragyogó, 1920 x 1080² képpontos felbontásnak köszönhetően ez a széltől szélíg tartó kijelző széles körű szórakoztatást nyújt, és zökkenőmentesen használható több kijelzős elrendezésekben.

Élethű színek

- Ha a kijelzőn látható színeket nem lehet megkülönböztetni a valóságtól, az csodálatosan élénk képeket eredményez. A Technicolor-színminősítéssel a színek pontossága mindig garantált.

Szolgáltatások

- Mivel a képernyőnek nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.
- Az élethű részletek szinte bármely megtekintési pozícióból egységes színmegjelenítéssel és képtisztasággal jelennek meg, a rendkívül széles, 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög bármely pontjáról.
- Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn².
- A HP Enhance+ felbontás feletti zajsökkentéssel javítja a képminőséget az élesebb, tisztább képek érdekében. A feletti zajszűrő élesebbé teszi a fényképek, videók és játékok megjelenítését a túlexponáltság csökkentésével.³

¹7,0 mm a legvékonyabb pontjánál.

²A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.

³Az eredmények eltérőek lehetnek az eredeti kép (fénykép vagy videó) megtekintési minőségétől, illetve a monitor korábbi beállításai és az új HP Enhance+ mód közötti különbségtől függően.

HP 24er 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor



Képernyőméret	60,45 cm (23,8")
Oldalarány	16:9
Képernyő típusa	IPS LED-es hátsó megvilágítással
Képponttávolság	0,274 mm
Frissítési válaszidő	7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10M:1 dinamikus
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Videobemeneti jel	1 VGA; 1 HDMI (HDCP-támogatással)
Felbontás	1920 x 1080 60 Hz-en
Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)	Legfeljebb 80 kHz
Képernyő képfriessítési frekvencia (függőleges)	Legfeljebb 60 Hz
Megjelenítési jellemzők	Csillogásmentes; Képsíkváltás; Nyelvváltás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)
Képernyő mozgatható szöge	Döntés: -5 és +25° között
Környezeti specifikációk	Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg
Áramellátás és annak előírásai	Bemeneti feszültség: 100–240 V 50–60 Hz-en; Energiafogyasztás: 25 W (maximális), 21 W (jellemző); Készenléti üzemmód: < 0,3 W
Energiahatékonyság	Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 60,45 cm (23,8"); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 19 W; Éves energiafogyasztás: 28 kWh; Készenlét: 0,2 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,12 W; Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 60 Hz-en
Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási lehetőségei	Menü/OK; Információk/,-; Bemenet/,-; Auto/QV/Kilépés; Bekapcsológomb
Méreték (sz x mé x ma)	53,98 x 18,35 x 40,88 cm (állvánnyal); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (állvány nélkül)
Súly	3,04 kg (állvánnyal); 2,65 kg (állvány nélkül)
Működési hőmérséklet tartomány	5–35°C
Működési páratartalom tartomány	20–80%
Tárolási hőmérséklet tartomány	-20–60°C
Nyugalmi páratartalom-tartomány	5%–95%
Tanúsítványok és megfelelési információ	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; Kína – CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP 6. tétel és 5. tétel; GEMS; MEPS; UKRAJNA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C jelölés
Termékszín	Természetes ezüst (elülső burkolat és állvány) és hófehér (hátsó burkolat)
Garancia	1 éves HP kereskedelmi jótállás
A csomag tartalma	Váltóáramú tápkábel (1,9 m), tápegység (1,0 m), CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat), gyors üzembe helyezési útmutató, telefonkártya, HDMI-kábel (1,8 m) (bizonyos termékváltozatok/régió esetén)
VESA rögzítő	Nincs
Rendelési tudnivalók	T3M80AA#AZN: 190780366370; T3M80AA#ABB: 190780106426; T3M80AA#ABT: 190780366332; T3M80AA#ABU: 190780366301; T3M80AA#ABV: 190780366356; T3M80AA#ABY: 190780366325; T3M80AA#ACQ: 190780366349; T3M80AA#UUG: 190780366363; T3M80AA#UUZ: 190780366318

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.