

HP 24er 23,8-inch (60,45-cm) monitor



Ongelofelijk dun. Scherp geprijsd.

Ons dunste LCD-scherm ooit is schitterend om te zien en aangenaam om naar te kijken. De scherpe, heldere weergave vanuit vrijwel elke hoek is bovendien erg gunstig geprijsd.



Ons dunste LCD-scherm ooit

- Een opvallend design dat ongelofelijk dun is. Door supersterk lichtgewicht metaal op een innovatieve manier toe te passen, hebben wij een dunner LCD-scherm gebouwd dan ooit tevoren.¹

Schitterend beeld tot aan de randen

- Dit edge-to-edge scherm met ultrabrede inijkhoeken en een resolutie van 1920 x 1080² biedt puur entertainment bij een naadloze opstelling van meerdere schermen.

Levensechte kleuren

- Als de kleuren op het scherm niet te onderscheiden zijn van de kleuren in het echte leven, ben je verzekerd van een schitterende, levendige weergave. Dankzij Technicolor kleurcertificering is de kleurweergave altijd nauwkeurig.

Pluspunten

- Omdat het scherm randloos is, leveren configuraties met meerdere monitoren een naadloze ultrabrede weergave op.
- Dankzij de brede horizontale en verticale inijkhoeken van 178° kun je vanuit elke hoek genieten van de schitterende details, de consistente kleuren en de hoge helderheid.
- Dit schitterende FHD-scherm staat voor kwaliteit. U kunt genieten van een briljante weergave en scherpe beelden.²
- HP Enhance + resolutie met geavanceerde ruisonderdrukking biedt een betere weergavekwaliteit voor extra scherpe, duidelijke beelden. Door reductie van overbelichte elementen versterkt dit geavanceerde ruisfilter de beelden, zodat foto's, filmpjes en games scherper worden weergegeven.³

¹ 7,0 mm op het dunste punt.

² Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.

³ De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de oorspronkelijke beelden (afbeelding, foto of video) en het verschil tussen de eerdere monitorinstellingen en de nieuwe HP Enhance+ modus.

Datasheet

HP 24er 23,8-inch (60,45-cm) monitor



Schermaformaat	23,8 inch (60,45 cm)
Aspectratio	16:9
Type scherm	IPS met led-backlight
Pixelgrootte	0,274 mm
Refresh responstijd	7 ms grijs naar grijs
Helderheid	250 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1 statisch; 10M:1 dynamisch
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Video-ingangssignaal	1 VGA; 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning)
Resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Scanfrequentie scherm (horizontaal)	Tot 80 kHz
Scanfrequentie scherm (verticaal)	Tot 60 Hz
Schermmkenmerken	Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar
Fysieke beveiligingskenmerken	Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)
Scherminstelhoek	Kantelen: -5 tot +25°
Omgevingspecificaties	Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas
Voeding en voedingseisen	Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 25 W, gem 21 W; Standbymodus: < 0,3 W
Energiezuinigheid	Energiezuinigheidsklasse: A; Schermgebied, diagonaal: 23,8 inch (60,45 cm); Stroomverbruik in modus Aan: 19 W; Jaarlijks stroomverbruik: 28 kWu; Stand-by: 0,2 W; Stroomverbruik (stand-by): 0,12 W; Schermresolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
Gebruikersinstellingen van het scherm	Menu/OK; Informatie/"-"; Invoer/"+"; Auto/QV/Exit; Aan-uitknop
Afmetingen (b x d x h)	53,98 x 18,35 x 40,88 cm (met voet); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (zonder voet)
Gewicht	3,04 kg (met voet); 2,65 kg (zonder voet)
Temperatuur bij gebruik	5 tot 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80 %
Temperatuur bij opslag	-20 tot 60 °C
Luchtvochtigheid, bij opslag	5%-95%
Certificeringen en compatibiliteit	CB; CE; TÜV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-merk; VCCI; CCC; China CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP lot 6 en lot 5; GEMS; MEPS; OEKRAÏNE; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Productkleur	Natural silver (voorzijde en voet) en Blizzard white (achter)
Garantie	Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)
Inbegrepen hardware en software	Netsnoer 1,9 m, voedingsadapter 1,0 m, cd (handleiding, garantie, drivers), QSP (Installatieposter), telefoonkaart, HDMI-kabel, 1,8 m (in bepaalde sku's/regio's)
Vesa-montage	Nee
Bestelinfo	T3M80AA#AZN: 190780366370; T3M80AA#ABB: 190780106426; T3M80AA#ABT: 190780366332; T3M80AA#ABU: 190780366301; T3M80AA#ABV: 190780366356; T3M80AA#ABY: 190780366325; T3M80AA#ACQ: 190780366349; T3M80AA#UUG: 190780366363; T3M80AA#UUZ: 190780366318

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.

