

Monitor HP 24er z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca)



Izjemno tanek. Po neverjetni ceni.

Elegantno oblikovanje našega najtanjšega zaslona LCD do zdaj vam bo zagotovo všeč. Čist, živahen pogled s skoraj katerega koli zornega kota je na voljo po izjemno ugodni ceni.



Naš najtanjši zaslon LCD

- S privlačnim oblikovanjem smo spremenili pomen tankega. Z inovativno uporabo izjemno čvrste, toda lahke kovine, smo ustvarili naš najtanjši zaslon LCD do zdaj.¹

Popolnoma osupljivo

- Ta zaslon z izjemno širokim zornim kotom gledanja in ločljivostjo 1920 x 1080² zagotavlja razširljivo izkušnjo zabave za brezhibno postavitev več zaslonov.

Realistične barve

- Ko barv na zaslonu ni mogoče ločiti od tistih v realnem življenju, je rezultat čudovita, živahna slika. Potrdilo Technicolor Color vedno znova zagotavlja barvno natančnost.

Posebnosti

- Zaslon je brez okvirja, zato si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z izjemno širokim zornim kotom.
- Živahne podrobnosti s praktično katerega koli položaja, pri čemer sta barva ter jasnost slike enaki pri celotnem vodoravnem in navpičnem kotu gledanja v obsegu 178°.
- Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega zaslona FHD.²
- Ločljivost HP Enhance+ izboljšuje kakovost slik z naprednimi funkcijami zmanjšanja šuma, ki zagotavljajo jasne in čiste slike. Ta napredni filter šuma izboljša sliko tako, da zmanjša premočno osvetlitev – rezultat so kristalno jasne fotografije, videoposnetki in igre.³

¹ 7,0 mm na najtanjši točki.

² Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti FHD.

³ Rezultati so lahko drugačni, kar je odvisno od kakovosti gledanja izvirne slike (slika, fotografija ali videoposnetek) in razlike med prejšnjimi nastavitvami monitorja v primerjavi z novim načinom HP Enhance+.

Podatkovni list

Monitor HP 24er z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca)



| | |
|---|---|
| Velikost prikaza | 60,45 cm (23,8 palca) |
| Razmerje širine/višine | 16 : 9 |
| Vrsta prikaza | IPS w/osvetlitev LED od zadaj |
| Razmak slikovnih pik | 0,274 mm |
| Odzivni čas osveževanja | 7 ms (iz sive v sivo) |
| Svetlost | 250 cd/m ² |
| Kontrastno razmerje | 1000 : 1 statično; 10 milijonov : 1 dinamično |
| Kot gledanja | 178° vodoravno; 178° navpično |
| Vhodni video signal | 1 vrata VGA; 1 vrata HDMI (s podporo HDCP) |
| Ločljivost | 1920 x 1080 pri 60 Hz |
| Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik | Do 80 kHz |
| Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik | Do 60 Hz |
| Funkcije zaslona | Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljanje |
| Fizične varovalne funkcije | Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej) |
| Kot premika zaslona | Nagib: od -5 do 25 °C |
| Tehnični podatki o okolju | Osvetlitev LED od zadaj brez vsebnosti živega srebra; Zaslona brez vsebnosti arzena |
| Napajalnik in napajalne zahteve | Vhodna napetost: 100–240 V izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 25 W, običajno 21 W; starje pripravljenosti: < 0,3 W |
| Energetska učinkovitost | Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 60,45 cm (23,8 palca); Poraba energije med delovanjem: 19 W; Letna poraba energije: 28 kWh; V pripravljenosti: 0,2 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,12 W; Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz |
| Možnosti uporabniškega nadzora zaslona | Menu/ok (Meni/V redu) Informacije/«; Vhod/»+«; Auto/QV/Exit (Samodejno/QV/Izhod); vklop/izklop |
| Mere (š x g x v) | 53,98 x 18,35 x 40,88 cm (s stojalom); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (brez stojala) |
| Teža | 3,04 kg (s stojalom); 2,65 kg (brez stojala) |
| Obseg temperature pri delovanju | od 5 do 35 °C |
| Obseg vlažnosti zraka pri delovanju | od 20 do 80 % |
| Obseg temperature pri skladiščenju | od -20 do 60 °C |
| Priporočena vlažnost za mirovanje | 5 do 95 % |
| Certifikati in skladnost | CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; oznaka S; VCCI; CCC; kitajska oznaka CEL; BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 in Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick |
| Barva izdelka | Kovinsko srebrna (sprednja stran in stojalo) in snežno bela (zadnja stran) |
| Garancija | 1-letna HP-jeva komercialna garancija |
| Vsebina škatle | 1,9-m napajalni kabel, 1-m napajalnik, CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike), QSP (plakat za hitro nastavitve), telefonska kartica, 1,8-m kabel HDMI (za izbrane inventarne številke/regije) |
| Nosilec VESA | Ne |
| Informacije o naročanju | T3M80AA#AZN: 190780366370; T3M80AA#ABB: 190780106426; T3M80AA#ABT: 190780366332; T3M80AA#ABU: 190780366301; T3M80AA#ABV: 190780366356; T3M80AA#ABY: 190780366325; T3M80AA#ACQ: 190780366349; T3M80AA#UUG: 190780366363; T3M80AA#UUZ: 190780366318 |

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

