

# Monitor z podświetleniem LED HP 24o 61 cm (24")



## Niesamowity obraz. Wyjątkowa ekonomiczność.

Nasz najcieńszy wyświetlacz LCD oferuje komplet wydajnych funkcji w niezwykle smukłej obudowie, eliminując potrzebę wielkich wydatków na monitor. Ten przystępny cenowo, atrakcyjny monitor o wyrazistym obrazie i żywych kolorach to doskonały dodatek do każdego komputera.



### Doświadcz realistycznie żywych kolorów

- Nowy standard cienkiej i przyciągającej wzrok konstrukcji. Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu lekkiego metalu o wysokiej wytrzymałości stworzyliśmy nasz najcieńszy monitor LCD<sup>1</sup>.

### Łatwe połączenie

- Dzięki portom VGA, DVI i HDMI możesz łatwo podłączyć swoje urządzenia, ponieważ żadne adaptory nie są wymagane.

### Koniec rozmycia obiektów w ruchu

- Koniec z zawieszaniem się obrazu w grach, nagraniach i filmach. Dzięki błyskawicznemu czasowi reakcji na poziomie 1 ms każdy z pikseli reaguje momentalnie, zapewniając wyjątkową płynność bez zacinania się obrazu<sup>2</sup>.
- Ciesz się najnowszymi filmami akcji lub dynamicznymi grami wideo dzięki szybkiej pracy każdego z pikseli i błyskawicznemu czasowi reakcji panelu TN.
- Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.<sup>1</sup>
- Współczynnik kontrastu dynamicznego 10 000 000:1 zapewnia doskonałą jakość obrazu o głębszej czerni, jaśniejszej bieli i wyrazistszych barwach.
- Dzięki wyposażeniu monitora w cyfrowe porty HDMI i DVI ekran jest błyskawicznie gotowy do wyświetlania treści HD<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.

<sup>2</sup> Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność może się różnić. Wyniki mogą się różnić w zależności od jakości oryginalnego obrazu/zdjęcia/filmu i różnicy pomiędzy poprzednimi ustawieniami monitora w porównaniu z trybem HP Enhance +.

<sup>1</sup> Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.

<sup>2</sup> Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.

## Karta produktu

# Monitor z podświetleniem LED HP 24o 61 cm (24")



<b>Wielkość wyświetlacza</b>	24"
<b>Współczynnik kształtu</b>	16:9
<b>Typ wyświetlacza</b>	TN z podświetleniem LED
<b>Wielkość piksela</b>	0,277 mm
<b>Czas odświeżania</b>	1 ms (wt./wyt.)
<b>Jasność</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Współczynnik kontrastu</b>	1000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny
<b>Kąt podglądu</b>	170° w poziomie; 160° w pionie
<b>Wejściowy sygnał wideo</b>	1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI
<b>Rozdzielczość</b>	1920 x 1080 przy 60 Hz
<b>Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)</b>	Maks. 80 kHz
<b>Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)</b>	Maks. 76 Hz
<b>Funkcje wyświetlacza</b>	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Opcje sterowania
<b>Zabezpieczenia fizyczne</b>	Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)
<b>Zakres przechyłu wyświetlacza</b>	Nachylenie: od -4 do +22°
<b>Parametry środowiskowe</b>	Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu
<b>Zasilacz i wymagania zasilania</b>	Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 32 W, w typowych warunkach 23 W; Tryb gotowości: 0,5 W
<b>Sprawność energetyczna</b>	Klasa sprawności energetycznej: A+; Przekątna widocznego ekranu: 24"; Pobór mocy włączanego urządzenia: 18 W; Roczne zużycie energii: 26 kWh; Oczekiwanie: 0,2 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,2 W; Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 przy 60 Hz
<b>Opcje kontroli ekranu przez użytkownika</b>	Zasilanie; Automatyczne; Wyjście; W prawo (dostosowuje ustawienia w prawo); W lewo (dostosowuje ustawienia w lewo); Wejdz
<b>Wymiary (sz. x gł. x wys.)</b>	56,54 x 20,29 x 41,19 cm (z podstawą); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (bez podstawy)
<b>Waga</b>	3,39 kg (z podstawą); 3,02 kg (bez podstawy)
<b>Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)</b>	42,0 x 13,0 x 63,8 cm
<b>Waga z opakowaniem (brutto)</b>	4,63 kg
<b>Zakres temperatur pracy</b>	0°C – 40°C
<b>Zakres wilgotności podczas pracy</b>	10–90%
<b>Zakres temperatur w czasie pracy</b>	Od 20°C do 60°C
<b>Zakres wilgotności po wyłączeniu</b>	10–90%
<b>Certyfikaty i normy</b>	CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; Certyfikat TCO; Certyfikat Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership – tylko Ameryka Płn.
<b>Kolor produktu</b>	Czarny
<b>Gwarancja</b>	Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)
<b>Kraj pochodzenia</b>	Chiny
<b>Zawartość opakowania</b>	1 przewód VGA; 1 przewód zasilający
<b>Mocowanie VESA</b>	Tak
<b>Informacje o zamawianiu</b>	XOJ60AA#A2N: 889899726211; XOJ60AA#ABB: 889899726136; XOJ60AA#ABT: 889899726174; XOJ60AA#ABU: 889899726143; XOJ60AA#ABV: 889899726198; XOJ60AA#ABY: 889899726167; XOJ60AA#ACQ: 889899726181; XOJ60AA#UUG: 889899726204; XOJ60AA#UUZ: 889899726150

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedynie gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

