

Монитор HP 240 с диагональю 61 см (24") со светодиодной подсветкой



Великолепное изображение. Потрясающая цена.

В элегантном корпусе самого тонкого ЖК-дисплея HP заключен полный набор функций по умеренной цене. Этот доступный элегантный монитор с четкими яркими цветами прекрасно дополнит любой компьютер.



Яркие цвета

- Невероятно тонкий и стильный корпус. Самый тонкий из наших ЖК-дисплеев изготовлен по инновационной технологии из сверхпрочного и легкого металла¹.

Оцените удобство подключения

- Благодаря разъемам VGA, DVI и HDMI к монитору легко можно подключить дополнительные устройства, никаких адаптеров не потребуется.

Забудьте об искажениях при отображении

- Воспроизведение игр, видеозаписей и фильмов без задержек. Благодаря минимальному времени отклика — 1 мс — стремительное обновление каждого пикселя обеспечивает передачу изображения без задержек и сбоев².
- Благодаря панели TN с минимальным временем отклика пикселей вы сможете по-новому наслаждаться фильмами и играми.
- Оцените невероятное качество, яркость и четкость изображения Full HD¹.
- Высококачественное изображение с коэффициентом контрастности 10 000 000:1 отличается четкими и насыщенными цветами.
- Благодаря разъемам DVI и HDMI дисплей легко подключить к любым устройствам, чтобы оценить качество изображения в формате HD².

¹ Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

² Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактические показатели могут отличаться от указанных.

Результаты могут различаться в зависимости от качества просматриваемых материалов (изображения, фотографии или видео) и расхождений между прежними настройками и параметрами нового режима HP Enhance+.

¹ Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

² Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент.

Монитор HP 24o с диагональю 61 см (24") со светодиодной подсветкой



Размер дисплея	24"
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	матрица TN/светодиодная подсветка
Шаг пикселя	0,277 мм
Обновление времени отклика	1 мс (включение-выключение)
Яркость	250 кд/м²
Контрастность	1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая
Угол обзора	170° по горизонтали; 160° по вертикали
Входной видеосигнал	1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D; 1 разъем HDMI
Разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Частота развертки (по горизонтали)	До 80 кГц
Частота развертки (по вертикали)	До 76 Гц
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек; пользовательские элементы управления
Возможности защиты на физическом уровне	Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)
Угол поворота дисплея	Угол наклона: от -4 до +22°
Условия эксплуатации	Лампы светодиодной подсветки без содержания ртути; экранное стекло без содержания мышьяка
Блок питания и требования к питанию	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 32 Вт (максимум), 23 Вт (стандарт); режим ожидания: 0,5 Вт
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: A+; Диагональ видимой области экрана: 24"; Энергопотребление во включенном состоянии: 18 Вт; Ежегодное энергопотребление: 26 кВт·ч; В режиме ожидания: 0,2 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,2 Вт; Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц
Органы управления экраном	Питание; авто; выход; вправо (настройка параметров вправо); влево (настройка параметров влево); ввод
Размеры (ш х г х в)	56,54 x 20,29 x 41,19 см (с подставкой); 56,54 x 5,65 x 33,99 см (без подставки)
Вес	3,39 кг (с подставкой); 3,02 кг (без подставки)
Размеры упаковки (Ш х Г х В)	42 x 13 x 63,8 см
Масса упаковки	4,63 кг
Температура эксплуатации	0–40 °C
Влажность при эксплуатации	10–90%
Температура хранения	от -20 до 60 °C
Диапазон влажности в выключенном состоянии	10–90%
Сертификаты и соответствие требованиям	CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; сертификация TCO; сертификация Microsoft WHQL (Win-10, Win-8, Win-7); SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка)
Цвет продукта	Черный
Гарантия	Гарантия HP Commercial сроком на 1 год
Страна-изготовитель	Китай
Комплект поставки	1 кабель VGA; 1 кабель питания
Кронштейн VESA	Да
Информация для заказа	X0J60AA#A2N: 889899726211; X0J60AA#ABB: 889899726136; X0J60AA#ABT: 889899726174; X0J60AA#ABU: 889899726143; X0J60AA#ABV: 889899726198; X0J60AA#ABY: 889899726167; X0J60AA#ACQ: 889899726181; X0J60AA#UUG: 889899726204; X0J60AA#UUZ: 889899726150

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

