

HP 27ea IPS kijelző



**Hihetetlenül vékony.
Ellenállhatatlanul
kedvező ár.**

Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnk a kiemelkedő teljesítményt ultravékony kialakítással ötvözi, kedvező áron. Ez a megfizethető, gyönyörű, és éles, ragyogó képminőséget nyújtó kijelző nagyszerű kiegészítője bármilyen számítógépnek.



Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnk¹

- A lehető legvékonyabb, látványos kialakítás. Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnket nagy szilárdságú, könnyű fém innovatív felhasználásával alkottuk meg.¹

Számtól szélíg lenyűgöző

- A rendkívül széles betekintési szögnek, a ragyogó, 1920 x 1080* képpontos felbontásnak, illetve a Technicolor-színminősítés garantálta pontosságának köszönhetően ez a keret nélküli kijelző széles körű szórakoztatást nyújt élethű színekkel.

Teljesen integrált hangrendszer

- Ha a kijelzőn látható színeket nem lehet megkülönböztetni a valóságtól, az csodálatosan élénk képeket eredményez. A Technicolor-színminősítéssel a színek pontossága mindig garantált.

¹6,3 mm a legvékonyabb pontjánál.

HP 27ea IPS kijelző



Képernyőméret	68,58 cm (27")
Oldalarány	16:9
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Képponttávolság	0,311 mm
Frissítési válaszidő	7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10M:1 dinamikus
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Videobemeneti jel	1 VGA; 2 HDMI
Felbontás	FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)	Legfeljebb 80 kHz
Képernyő képfrissítési frekvencia (függőleges)	Legfeljebb 60 Hz
Megjelenítési jellemzők	Képsíkváltás; Nyelvváltás; LED-es háttérvilágítás; Beépített hangszórók; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Alacsony fátyolosodás
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)
Képernyő mozgatható szöge	Döntés: -5 és +25° között
Környezeti specifikációk	Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú
Áramellátás és annak előírásai	Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 34 W (maximális), 29 W (jellemző), Készenléti mód: 0,3 W
Energiahatékonyság	Energiahatékonysági osztály: A+; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 23 W; Éves energiafogyasztás: 34 kWh
Megjelenítéskészítő felhasználói beállítási lehetőségei	Menü; OK; Minusz („-“)/Információ; Plusz („+“)/Bemenet; Auto; QV; Kilépés; Bekapcsolás; Fényerő; Színvezérlés; Képezérlés; Bemeneti vezérlés; Teljesítményvezérlés; Felügyelet; Nyelv; Információ
Méret (sz x mé x ma)	62,1 x 19,45 x 45,56 cm (állvánnyal); 62,1 x 3,56 x 37,16 cm (állvány nélkül)
Súly	3,89 kg (állvánnyal); 3,48 kg (állvány nélkül)
Működési hőmérséklet tartomány	5–35 °C
Működési páratartalom tartomány	20–80%
Tárolási hőmérséklet tartomány	-20–60°C
Nyugalmi páratartalom-tartomány	5%–95%
Multimédia	Hangkimenet csatornánként 1,5 W-os beépített hangszórókkal
Tanúsítványok és megfelelési információ	CB; CE; TUV-BAUART; ISO 9241-307; CSA; CSA-NRTL; FCC; M ICES; VCCI; CCC; Kína – CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6; EUP Lot 26; GEMS; MEPS; (HP)UKRAJNA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; PSB; ISC; RCM
Termékszín	Természetes ezüst (elülső burkolat és állvány) és hófehér (hátsó burkolat)
Garancia	1 éves HP kereskedelmi jótállás
Gyártó ország	Kína
A csomag tartalma	1,9 m hosszú váltóáramú tápkábel; Tápegység – 1,0 m; 1,8 m hosszú VGA-kábel; 1,8 m hosszú HDMI-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat), a termék nem tartalmaz CD-t az észak-amerikai régióban; Gyors üzembe helyezési útmutató; Telefonszámokat tartalmazó kártya; Nyomtatott jótállási füzet (országtól függően)
Rendelési tudnivalók	X6W32AA#A2N: 190780369470; X6W32AA#ABB: 190780197189; X6W32AA#ABT: 190780369432; X6W32AA#ABU: 190780369401; X6W32AA#ABV: 190780369456; X6W32AA#ABY: 190780369425; X6W32AA#ACQ: 190780369449; X6W32AA#UUG: 190780369463; X6W32AA#UUZ: 190780369418