



צג HP 27es בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ')¹

דק מאין כמוהו. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.



תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה כוללת עיצוב מלוטש שלא מכביד על העיניים. והתצוגה החדה ומלאת החיים כמעט מכל זווית היא בעלת מחיר משתלם במיוחד.

תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה

- מרחיב את הגבולות של 'דק' בעיצוב השובה את העין. באמצעות השימוש החדשני שלנו במתכת חזקה וקלת משקל, יצרנו את תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה.¹

מרהיב מקצה לקצה

- עם זוויות צפייה רחבות במיוחד ורזולוציית 1,920 x 1,080² מלאת חיים, תצוגה זו מקצה-לקצה מספקת חוויית בידור מקיפה עבור התקנות מרובות וחלקות של צג.

צבעים חיים

- כאשר לא ניתן להבחין בין הצבעים בתצוגה לצבעים במציאות, התוצאה היא תמונה מלאת חיים באופן נפלא. עם אישור הצבע של Technicolor, דיוק הצבעים מובטח בכל פעם.

כולל

- ללא מסגרת שמקיפה את הצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.
- הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום, עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 178°.
- היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות FHD².
- רזולוציית HP Enhance + משפרת את איכות התמונה עם הפחתת רעשים מתקדמת, לקבלת תמונות חדות וברורות יותר. על-ידי הפחתה של חשיפת יתר, מסנן רעשים מתקדם זה משפר את איכות התמונות כדי שתוכל ליהנות מתצלומים, סרטוני וידאו ומשחקים ברורים יותר.³

¹ 6.6 מ"מ בחלק הדק ביותר.

[2] להצגת תמונות FHD נדרש תוכן באיכות גבוהה מלאה (FHD).

⁴ התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לאיכות הצפייה בתמונה המקורית (תמונה, תצלום או סרטון וידאו), ובהתאם להבדל שבין הגדרות הצג הקודמות בהשוואה לצג במצב HP Enhance+ החדש.

צג HP 27es בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ')



| | |
|-------------------------------|--|
| גודל תצוגה | 68.58 ס"מ (27") |
| יחס רוחב-גובה | 16:9 |
| סוג תצוגה | IPS עם תאורת LED אחורית |
| Pixel pitch | 0.311 מ"מ |
| זמן תגובה לרענון | 7 ms אפור לאפור |
| בהירות | 250 cd/m ² |
| יחס ניגודיות | 1,000:1 סטטי; 10M:1 דינמי |
| זווית צפייה | 178° אופקי; 178° אנכי |
| אות כניסת וידאו | ציאת VGA; 2 יציאות HDMI (עם תמיכת HDCP) |
| רזולוציה | 1,080 x 1,920 ב-60 הרץ |
| הצג את תדירות הסריקות (אופקי) | עד 80 kHz |
| הצג את תדירות הסריקות (אנכי) | עד 60 הרץ |
| מאפייני תצוגה | לוח בעל ערפול נמוך; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש |
| מאפייני אבטחה פיזיים | מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה (המנעול נמכר בנפרד) |
| זווית התנועה של התצוגה | הטיה: -5° עד +25° |
| מפרטים סביבתיים | תאורת LED אחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן |
| דרישות ספק והספק | מתח כניסה: VAC -240100 -50; 60 הרץ; צריכת חשמל: 29 וואט לכל היותר, 24 וואט אופייני; מצב המתנה: > 0.3 וואט |
| חיסכון באנרגיה | רמת חיסכון באנרגיה: A+; גודל אלכסוני נראה לעין: 68.58 ס"מ (27"); צריכת חשמל במצב פועל: 23 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 34 קוט"ש; מצב המתנה: 0.2 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.14 וואט; רזולוציית מסך: 1,080 x 1,920 ב-60 הרץ |
| אפשרויות בקרת משתמש במסך | תפריט/אישור; מידע"/"; קלט"/"+"; הפעלה Auto/QV/Exit |
| ממדים (ר x ע x ג) | 45.56 x 19.45 x 62.09 ס"מ (עם מעמד); 37.16 x 3.56 x 62.09 ס"מ (ללא מעמד) |
| משקל | 3.79 ק"ג (עם מעמד); 3.39 ק"ג (ללא מעמד) |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 5 עד 35 צלזיוס |
| טווח לחות בהפעלה | 20 עד 80% |
| טווח טמפרטורת אחסון | -20 עד 60 צלזיוס |
| טווח לחות לא בפעולה | 5% - 95% |
| אישורים ותאימות | Lot 5-; E-standby; EUP Lot 6; BSMI; KCC; KC; סין; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL; CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA NOM; PSB; ISC; C-Tick; UKRAINIA; HRN N N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; GEMS; MEPS |
| צבע מוצר | גוון כסף טבעי (חלק קדמי ומעמד) ושחור (חלק אחורי) |
| אחריות | אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור) |
| תכולת אריזה | כבל מתח A/C באורך 1.9 מ', מתאם מתח 1.0 מ', תקליטור (כולל מדריך למשתמש, אחריות, מנהלי התקן), QSP (פוסטר להתקנה מהירה), כרטיס טלפון, כבל HDMI באורך 1.8 מ' (במדינות/אזורים או יחידות נבחרים) |
| מתקן תלייה VESA | לא |
| מידע להזמנה | T3M86AS#A2N: 889899718964; T3M86AS#ABB: 889899718919; T3M86AS#ABT: 889899718933; T3M86AS#ABU: 889899718926; T3M86AS#ABV: 889899718957; T3M86AS#ACQ: 889899718940 |