

HP 24es 60.45 cm (23.8") Monitor



Izjemno tanek. Po neverjetni ceni.

Elegantno oblikovanje našega najtanjšega zaslona LCD do zdaj vam bo zagotovo všeč. Čist, živahen pogled s skoraj katerega koli zornega kota je na voljo po izjemno ugodni ceni.



Naš najtanjši zaslon LCD

- S privlačnim oblikovanjem smo spremenili pomen tankega. Z inovativno uporabo izjemno čvrste, toda lahke kovine, smo ustvarili naš najtanjši zaslon LCD do zdaj.¹

Popolnoma osupljivo

- Ta zaslon z izjemno širokim zornim kotom gledanja in ločljivostjo 1920 x 1080² zagotavlja razširljivo izkušnjo zabave za brezšivno postavitev več zaslonov.

Realistične barve

- Ko barv na zaslonu ni mogoče ločiti od tistih v realnem življenju, je rezultat čudovita, živahna slika. Potrdilo Technicolor Color vedno znova zagotavlja barvno natančnost.

Posebnosti

- Zaslon je brez okvirja, zato si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z izjemno širokim zornim kotom.
- Živahne podrobnosti s praktično katerega koli položaja, pri čemer sta barva ter jasnost slike enaki pri celotnem vodoravnem in navpičnem kotu gledanja v obsegu 178°.
- Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega zaslona FHD.²
- Ločljivost HP Enhance+ izboljšuje kakovost slik z naprednimi funkcijami zmanjšanja šuma, ki zagotavljajo jasne in čiste slike. Ta napredni filter šuma izboljša sliko tako, da zmanjša premočno osvetlitev – rezultat so kristalno jasne fotografije, videoposnetki in igre.³

¹ 7,0 mm na najtanjši točki.

² Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti.

³ Rezultati so lahko drugačni, kar je odvisno od kakovosti gledanja izvirne slike (slika, fotografija ali videoposnetek) in razlike med prejšnjimi nastavitvami monitorja v primerjavi z novim načinom HP Enhance+.

Podatkovni list

HP 24es 60.45 cm (23.8") Monitor



Velikost prikaza	60,45 cm (23,8 palca)
Razmerje širine/višine	16 : 9
Vrsta prikaza	IPS w/osvetlitev LED od zadaj
Razmak slikovnih pik	0,274 mm
Odzivni čas osveževanja	7 ms (iz sive v sivo)
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000 : 1 statično; 10 milijonov : 1 dinamično
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Vhodni video signal	1 vrata VGA; 1 vrata HDMI (s podporo HDCP)
Ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik	Do 80 kHz
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik	Do 60 Hz
Funkcije zaslona	Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljen
Fizične varovalne funkcije	Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)
Kot premika zaslona	Nagib: od -5 do 25 °C
Tehnični podatki o okolju	Osvetlitev LED od zadaj brez vsebnosti živega srebra; Zaslona brez vsebnosti arzena
Napajalnik in napajalne zahteve	Vhodna napetost: 100–240 V izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 25 W, običajno 21 W; stanje pripravljenosti: < 0,3 W
Energetska učinkovitost	Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 60,45 cm (23,8 palca); Poraba energije med delovanjem: 19 W; Letna poraba energije: 28 kWh; V pripravljenosti: 0,2 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,12 W; Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Možnosti uporabniškega nadzora zaslona	Menu/ok (Meni/V redu) Informacije/«; Vhod/»+«; Auto/QV/Exit (Samodejno/QV/Izhod); vklop/izklop
Mere (š x g x v)	53,98 x 18,35 x 40,88 cm (s stojalom); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (brez stojala)
Teža	3,04 kg (s stojalom); 2,65 kg (brez stojala)
Obseg temperature pri delovanju	od 5 do 35 °C
Obseg vlažnosti zraka pri delovanju	od 20 do 80 %
Obseg temperature pri skladiščenju	od -20 do 60 °C
Priporočena vlažnost za mirovanje	5 do 95 %
Certifikati in skladnost	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; oznaka S; VCCI; CCC; kitajska oznaka CEL; BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 in Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Barva izdelka	Kovinsko srebrna (sprednja stran in stojalo) in črna (zadnja stran)
Garancija	1-letna HP-jeva komercialna garancija
Vsebina škatle	1,9-m napajalni kabel, 1-m napajalnik, CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike), QSP (plakat za hitro nastavitve), telefonska kartica, 1,8-m kabel HDMI (za izbrane inventarne številke/regije)
Nosilec VESA	Ne
Informacije o naročanju	T3M78AS#AZN: 889899719091; T3M78AS#ABB: 889899719046; T3M78AS#ABT: 889899719060; T3M78AS#ABU: 889899719053; T3M78AS#ABV: 889899719084; T3M78AS#ACQ: 889899719077;

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

