



צג HP 24ea IPS

דק מאין כמוהו. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.



צג LCD הדק ביותר שלנו עד כה כולל ביצועים בעלי מאפיינים מלאים בעיצוב מסוגנן במיוחד שמשאיר את תג המחיר היוקרתי מאחור. צג יפהפה זה במחיר שהינו בהישג יד, בעל האיכות החדה ומלאת החיים, נראה כמו תוספת נפלאה לכל שולחן עבודה.

צג ה-LCD הדק ביותר שלנו עד כה:

- הרחבת הגבולות של דק בעיצוב השובה את העין. באמצעות השימוש החדשני שלנו במתכת חזקה וקלת משקל, יצרנו את תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה.

צבע מרהיב מקצה ועד קצה

- עם זוויות צפייה רחבות במיוחד, רזולוציית 1,920 x 1,080 מלאת חיים ודיוק המאושר על-ידי Technicolor Color, צג זה מקצה ועד קצה מספק בידור רחב בצבעים נאמנים למציאות.

צליל משולב באופן מלא

- שמע מובנה רב-עוצמה הופך צג זה לחבילה השלמה. קבל צליל נפלא מבלי להעמיס על שולחן העבודה שלך את ערבוביית הכבלים של רמקולים חיצוניים.



גודל תצוגה	60.45 ס"מ (24 אינץ')
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.2745 מ"מ
זמן תגובה לרענון	7 ms אפור לאפור
בהירות	250 cd/m ²
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 10M:1 דינמי
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
אות כניסת וידאו	ציאת VGA; יציאת HDMI
רזולוציה	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 80 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 60 הרץ
מאפייני תצוגה	טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; רמקולים משולבים; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; נגד בוקה
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה (המנעול נמכר בנפרד)
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: -5° עד +25°
מפרטים סביבתיים	תאורת LED אחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; מסך עם ציפוי נגד בוקה
דרישות ספק והספק	מתח כניסה: VAC -240100 -50 -60 הרץ; צריכת חשמל: 30 וואט מרבי, 26 וואט אופייני, מצב המתנה: 0.3 וואט
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: A; גודל אלכסוני נראה לעין: 60.45 ס"מ (24 אינץ'); צריכת חשמל במצב פועל: 19 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 28 קילו וואט/שעה; מצב המתנה: 0.2 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.12 וואט; רזולוציית מסך: FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
אפשרויות בקרת משתמש במסך	תפריט; אישור; סימון מינוס ("-") / מידע; סימון פלוס ("+") / קלט; אוטומטי; QV; יציאה; הפעלה/כיבוי; בהירות; בקרת צבע; בקרת תמונה; בקרת קלט; בקרת הפעלה; ניהול; שפה; מידע
ממדים (ר x א x ג)	53.98 x 18.35 x 40.88 ס"מ (עם מעמד); 32.3 x 3.57 x 53.98 ס"מ (ללא מעמד)
משקל	3.07 ק"ג (עם מעמד); 2.69 ק"ג (ללא מעמד)
טווח טמפרטורות בהפעלה	5 עד 35 צלזיוס
טווח לחות בהפעלה	20 עד 80%
טווח טמפרטורת אחסון	-20 עד 60° צלזיוס
טווח לחות לא בפעולה	5% - 95%
אישורים ותאימות	;EUP Lot 26 ;E-standby; EUP Lot 6 ;BSMI; KCC; KC ; סין - CB; CE; TUV-BAUART; ISO 9241-307; CSA; CSA-NRTL; FCC;M ICES; VCCI; CCC; CEL PSB; ISC; RCM ;HRN N N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1 (HP);GEMS; MEPS
צבע מוצר	גוון כסף טבעי (חלק קדמי ומעמד) ולבן צחור (חלק אחורי)
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
מדינת מקור	סין
תכולת אריזה	כבל מתח A/C 1.9 מ'; מתאם מתח 1.0 מ'; כבל HDMI 1.8 מ'; תקליטור (כולל מדריך למשתמש, כתב אחריות, מנהלי התקנים), אין תקליטור עבור מדינות/אזורים צפון אמריקה; QSP (פוסטר להתקנה מהירה); כרטיס טלפון; עותק מודפס של חוברת אחריות (ספציפי למדינה/אזור)
מתקן תלייה VESA	לא
מידע להזמנה	X6W26AA#A2N: 190780369326; X6W26AA#ABB: 190780197172; X6W26AA#ABT: 190780369289; X6W26AA#ABU: 190780369258; X6W26AA#ABV: 190780369302; X6W26AA#ABY: 190780369272; X6W26AA#ACQ: 190780369296; X6W26AA#UUG: 190780369319; X6W26AA#UUZ: 190780369265

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש. המאפיינים הספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשיגאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.

