

Monitor HP 24ea z technologią IPS



**Niewiarygodnie cienki.
Cena, której nie można się
oprzec.**

Nasz najcieńszy wyświetlacz LCD oferuje komplet wydajnych funkcji w niezwykle smukłej obudowie, eliminując potrzebę wielkich wydatków na monitor. Ten przystępny cenowo, atrakcyjny monitor o wyrazistym obrazie i żywych kolorach to doskonały dodatek do każdego komputera.



Nasz najcieńszy monitor LCD¹

- Nowy standard cienkiej i przyciągającej wzrok konstrukcji. Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu lekkiego metalu o wysokiej wytrzymałości stworzyliśmy nasz najcieńszy monitor LCD¹.

Wspaniałe kolory od krawędzi do krawędzi

- Niezwykle szeroki kąt widzenia, rozdzielczość 1920 × 1080* z żywymi kolorami oraz dokładność potwierdzona certyfikatem Technicolor Color sprawiają, że ten bezramkowy wyświetlacz zapewni pełnię rozrywki w realistycznej kolorystyce.

Wbudowane głośniki

- Wbudowany zestaw głośnikowy sprawia, że ten monitor to naprawdę kompleksowe rozwiązanie. Ciesz się świetną jakością dźwięku i uwolnij biurko od zaplątanych kabli głośników zewnętrznych.

¹ 6,3 mm w najcieńszym punkcie.

Karta produktu

Monitor HP 24ea z technologią IPS



Wielkość wyświetlacza	60,45 cm (24")
Współczynnik kształtu	16:9
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Wielkość piksela	0,2745 mm
Czas odświeżania	7 ms (od szarości do szarości)
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 10M:1 dynamiczny
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Wejściowy sygnał wideo	1 port VGA; 1 port HDMI
Rozdzielczość	FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)
Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)	Maks. 80 kHz
Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)	Maks. 60 Hz
Funkcje wyświetlacza	Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Wbudowane głośniki; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Powłoka antyrefleksyjna
Zabezpieczenia fizyczne	Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)
Zakres przechyłu wyświetlacza	Nachylenie: od -5 do +25°
Parametry środowiskowe	Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Panel antyrefleksyjny
Zasilacz i wymagania zasilania	Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: Maks. 30 W, normalna praca: 26 W, tryb gotowości: 0,3 W
Sprawność energetyczna	Klasa sprawności energetycznej: A; Przekątna widocznego ekranu: 60,45 cm (24"); Pobór mocy włączonego urządzenia: 19 W; Roczne zużycie energii: 28 kWh; Oczekiwanie: 0,2 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,12 W; Rozdzielczość ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)
Opcje kontroli ekranu przez użytkownika	Menu; OK; Minus (–) / informacja; Plus (+) / wejście; Tryb Auto; QV; Wyjście; Zasilanie; Jasność; Ustawienia kolorów; Ustawianie obrazu; Sterowanie sygnałem wejściowym; Sterowanie zasilaniem; Zarządzanie; Język; Informacje
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	53,98 × 18,35 × 40,88 cm (z podstawą); 53,98 × 3,57 × 32,3 cm (bez podstawy)
Waga	3,07 kg (z podstawą); 2,69 kg (bez podstawy)
Zakres temperatur pracy	Od 5 do 35°C
Zakres wilgotności podczas pracy	Od 20 do 80%
Zakres temperatur w czasie pracy	Od -20 do 60°C
Zakres wilgotności po wyłączeniu	Ok. 5–95%
Certyfikaty i normy	CB; CE; TUV-BAUART; ISO 9241-307; CSA; CSA-NRTL; FCC; M ICES; VCCI; CCC; CEL (Chiny); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6; EUP Lot 26; GEMS; MEPS; (HP) UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; PSB; ISC; RCM
Kolor produktu	Naturalne srebro (z przodu i podstawka) i śnieżna biel (z tyłu)
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)
Kraj pochodzenia	Chiny
Zawartość opakowania	Przewód zasilania pr. zm. 1,9 m; Zasilacz 1,0 m; Przewód HDMI 1,8 m; Płyta CD (zawiera instrukcję, gwarancję, sterowniki); brak płyty CD dla regionu Ameryki Północnej; Plakat ze skróconą instrukcją konfiguracji; Karta z numerem telefonu; Wydrukowana książeczka gwarancyjna (w zależności od kraju)
Mocowanie VESA	Nie
Informacje o zamawianiu	X6W26AA#A2N: 190780369326; X6W26AA#ABB: 190780197172; X6W26AA#ABT: 190780369289; X6W26AA#ABU: 190780369258; X6W26AA#ABV: 190780369302; X6W26AA#ABY: 190780369272; X6W26AA#ACQ: 190780369296; X6W26AA#AUG: 190780369319; X6W26AA#UUZ: 190780369265

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedynie gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

