

צג מעוגל HP ENVY 34



פרץ של אדרנלין בכל המובנים



צג מהפנט זה הכולל את כל המאפיינים עוטף לגמרי את כל החושים שלך. עיצוב ה-Micro-Edge המלוטש שלו לא יאפשר לך להתעלם ממנו. בעוד שהמצגת שלו תפיח חיים בבידור שלך בדרכים שרק דמיינת. עם חוויה כה מחשמלת, תפיסתך לגבי בידור תשתנה לנצח.

חוויה כלל-חושית פוקחת עיניים

- לווה את החוויה הקולנועית המוחלטת עם צג Micro-Edge מעוגל זה באיכות WQHD¹. הרזולוציה עוצרת הנשימה וניגודיות הצבעים המעולה שלו מגדירות מחדש את גבולות הבידור. זאת לא רק האזנה. זו חוויה.
- שפר את האיכות של כל רגע באמצעות טווח ובהירות נפלאים. רמקולים מובנים ומתקדמים אלה עם שמע של Bang & Olufsen מגדירים מחדש את השפעת הצליל. תוכל לראות את החיבור. תוכל לחוש את ההבדל.
- התחבר לחברים ולבני משפחה באיכות HD עם מצלמת אינטרנט של פרטיות משולבת ומיקרופון במערך כפול. מצלמת אינטרנט נשלפת זו בעלת אישור Skype for Business מספקת בהירות מדהימה ונפתחת רק בעת הצורך.

כולל

- על-ידי קירוב צדי הצג, המסך המעוגל מספק חוויית צפייה מציאותית בצורה שלא תיאמן וזווית צפייה רחבה יותר.
- הבא את חוויית הבידור שלך לרמה חדשה של הנאה עם רזולוציה מרשימה של 3,440 x 1,440. הצג המעוגל מקיף אותך עם 5 מיליון פיקסלים ומספק חדות מושכת עין ופרטים חדים במיוחד.
- פשוט חבר את המחשב הנישא או את המכשיר הנייד ליציאת USB-C™, כאשר חיבור אחד יאפשר לך להציג את התוכן שלך על-גבי המסך הגדול בזמן שהצג טוען את המכשיר שלך.
- הרמקולים של HP, המכווננים בהתאמה אישית בשיתוף עם מומחים מבית Bang & Olufsen, מספקים צליל עשיר ואותנטי. אל תסתפק בהקשבה - אפשר לחוויה הממכרת לרגש אותך.

¹ דרוש תוכן WQHD (רזולוציית WQHD) כדי להציג תמונות WQHD.

² USB Type-C™ ו-USB-C™ הם סימנים מסחריים של USB Implementers Forum.

³ המאפיינים עשויים לדרוש תוכנה או אפליקציות אחרות של צד שלישי כדי לספק את הפונקציונליות המתוארת.

⁴ כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

⁵ DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידיאו (VESA®) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים.

צג מעוגל HP ENVY 34



גודל תצוגה	86.36 ס"מ (34")
יחס רוחב-גובה	21:9
סוג תצוגה	VA עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.232 מ"מ
זמן תגובה לרענון	6 אלפיות השניה - אפור לאפור
בהירות	300 cd/m ²
יחס ניגודיות	3,000:1 סטטי; 5M:1 דינמי
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
אות כניסת וידאו	ציאת HDMI 2.0 אחת; יציאת DisplayPort™ 1.2
רזולוציה	WQHD (1,440 x 3,440 ב-60 הרץ)
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 145 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 100 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוקה; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; פקדים למשתמש
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה (המנעול נמכר בנפרד)
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: -5° עד +20°
קישוריות	USB Type-C™ (אספקת מתח של עד 60 וואט); 2 יציאות USB 3.0 (לנתונים מהרשת ללקוח); כניסת שמע / יציאת אוזניות
מפרטים סביבתיים	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן
דרישות ספק והספק	מתח כניסה: VAC -240100 ב-50 - 60 הרץ; צריכת חשמל: 185 וואט לכל היותר, 70 וואט אופייני; מצב המתנה: 0.5 וואט
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: C; גודל אלכסוני נראה לעין: 86.36 ס"מ (34"); צריכת חשמל במצב פועל: 62 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 91 קילו וואט/שעה; מצב המתנה: 0.5 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.43 וואט; רזולוציית מסך: WQHD (1,440 x 3,440 ב-60 הרץ)
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת תמונה; בקרת תצוגה על המסך; ניהול; שפה; מידע; בקרת הזנה; איפוס להגדרות היצרן; תפריט; מינוס (""); פלוס ("+/") /בקרת הזנה; אישור/אוטומטי; הפעלה
ממדים (ר x א x ג)	80.98 x 47.65 x 19.82 ס"מ (עם מעמד); 10.24 x 39.53 x 80.98 ס"מ (ללא מעמד)
משקל	11.14 ק"ג (עם מעמד); 7.66 ק"ג (ללא מעמד)
טווח טמפרטורות בהפעלה	5° - 35° צלזיוס
טווח לחות בהפעלה	20% - 80% (ללא עיבוי)
טווח טמפרטורת אחסון	20° - 60° צלזיוס
טווח לחות לא בפעולה	5% - 95%
אישורים ותאימות	MEPS; FCC; VCCI; BSMI; CE; CB; KC; TUV-S; PSB; NOM; KCC; ISO 9241-307; UL; EAC; SEPA; CECP; CEL; CCC; ISC; CSA; MEPS; VCCI; FCC; BSMI; CE; CB; KC; WEEE; אוסטרליה - ניו זילנד
צבע מוצר	שחור וכסף
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
מדינת מקור	סין
תכולת אריזה	צג; כבל מתח AC; כבל HDMI; תקליטור CD (כולל מדריך למשתמש, כתב אחריות, מנהלי התקן); כבל USB; כבל USB Type-C™; מסגרת הרכבה VESA; מתאם מתח חיצוני; מברג מסוג L
מתקן תלייה VESA	כן
מידע להזמנה	W3T65AA#A2N: 190780870402; W3T65AA#ABB: 889899541753; W3T65AA#ABT: 190780870365; W3T65AA#ABU: 190780870334; W3T65AA#ABV: 190780870389; W3T65AA#ABY: 190780870358; W3T65AA#ACQ: 190780870372; W3T65AA#UUG: 190780870396; W3T65AA#UUZ: 190780870341

HP Development Company, L.P. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כוללה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.

