

Ekran HP 22er o przekątnej 21,5"



**Niewiarygodnie cienki.
Cena, której nie można się
oprzec.**

Nasz najcieńszy monitor LCD¹ ma elegancką i przyciągającą wzrok konstrukcję. Wyraźny, realistyczny obraz niemal pod każdym kątem w bardzo przystępnej cenie.



Nasz najcieńszy monitor LCD

- Nowy standard cienkiej i przyciągającej wzrok konstrukcji. Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu lekkiego metalu o wysokiej wytrzymałości stworzyliśmy nasz najcieńszy monitor LCD¹.

Rewelacyjne efekty na całej powierzchni ekranu

- Niezwykle szerokie kąty widzenia i realistyczna rozdzielczość 1920 × 1080² sprawiają, że ten monitor umożliwia niesamowitą rozrywkę w konfiguracjach z wieloma monitorami.

Realistyczne kolory

- Gdy kolory na ekranie są nie do odróżnienia od rzeczywistości, efektem jest piękny, żywy obraz. Certyfikat Technicolor zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów za każdym razem.

Obejmuje

- Brak ramki otaczającej ekran i wyjątkowo szerokie kąty widoczności ułatwiają tworzenie konfiguracji obejmujących wiele monitorów.
- Szczegółowe i żywe wrażenia z niemal każdej pozycji, ze spójnymi barwami i wyrazistym obrazem podczas patrzenia pod kątem nawet 178° w pionie i w poziomie.
- Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.¹
- Rozdzielczość HP Enhance+ poprawia jakość obrazu z zaawansowaną redukcją zakłóceń, która zapewnia wyraźniejszy, czystszy obraz. Dzięki redukcji nadmiernej ekspozycji ten zaawansowany filtr zakłóceń poprawia jakość obrazu, zapewniając większą wyrazistość zdjęć, filmów i gier³.

¹ 6,3 mm w najcieńszym punkcie.

² Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.

³ Rezultaty mogą się różnić w zależności od jakości oryginalnego obrazu (obrazka, zdjęcia lub wideo) oraz różnicy pomiędzy wcześniejszymi ustawieniami monitora i nowym trybem HP Enhance+.

⁴ Kolory mogą różnić się w zależności od regionu.

⁵ Modele tego produktu z certyfikatem EPEAT Silver są dostępne tam, gdzie HP rejestruje komputery dla klientów indywidualnych [komputery/notebooki/tablety/monitory/urządzenia All-in-One[®]]. Dostępne tylko w USA.

Karta produktu

Ekran HP 22er o przekątnej 21,5"



Wielkość wyświetlacza	54,61 cm (21,5")
Współczynnik kształtu	16:9
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Wielkość piksela	0,247 mm
Czas odświeżania	7 ms (od szarości do szarości)
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 10M:1 dynamiczny
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Wejściowy sygnał wideo	1 port VGA; 1 złącze HDMI (z obsługą HDCP)
Rozdzielczość	1920x1080 przy 60 Hz
Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)	Maks. 80 kHz
Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)	Maks. 60 Hz
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Przelączenie w płaszczyźnie (IPS); Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika
Zabezpieczenia fizyczne	Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)
Zakres przechyłu wyświetlacza	Nachylenie: od -5 do +25°
Parametry środowiskowe	Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu
Zasilacz i wymagania zasilania	Napięcie wejściowe: 100–240 V pr. zm. przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 21 W, w typowych warunkach 20 W; Tryb gotowości: < 0,3 W
Sprawność energetyczna	Klasa sprawności energetycznej: A; Przekątna widocznego ekranu: 54,61 cm (21,5"); Pobór mocy włączonego urządzenia: 18 W; Roczne zużycie energii: 26 kWh; Oczekiwanie: 0,2 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,17 W; Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 przy 60 Hz
Opcje kontroli ekranu przez użytkownika	Menu/OK; Informacje/„-“; Wejście/„+“; Auto/QV/Exit; Zasilanie; Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawianie obrazu; Zarządzanie; Język
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	49,78 × 18,35 × 38,45 cm (z podstawką); 49,78 × 3,52 × 30,16 cm (bez podstawki)
Waga	2,44 kg (z podstawką); 2,07 kg (bez podstawki)
Zakres temperatur pracy	5° – 35°C
Zakres wilgotności podczas pracy	Od 20 do 80%
Zakres temperatur w czasie pracy	-20° – 60°C
Zakres wilgotności po wyłączeniu	Ok. 5–95%
Certyfikaty i normy	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL; Chiny; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 i Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Kolor produktu	Naturalne srebro (z przodu i podstawka) i śnieżna biel (z tyłu)
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)
Kraj pochodzenia	Chiny
Zawartość opakowania	Przewód zasilania pr. zm. 1,9 m; Zasilacz 1,0 m; Przewód HDMI 1,8 m; Płyta CD (zawiera instrukcję, gwarancję, sterowniki); brak płyty CD dla regionu Ameryki Północnej; Plakat ze skróconą instrukcją konfiguracji; Karta z numerem telefonu; Wydrukowana książeczka gwarancyjna (w zależności od kraju)
Mocowanie VESA	Brak
Informacje o zamawianiu	T3M72AA#AZN: 190781003786; T3M72AA#ABB: 190781003700; T3M72AA#ABT: 190781003748; T3M72AA#ABU: 190781003717; T3M72AA#ABV: 190781003762; T3M72AA#ABY: 190781003731; T3M72AA#ACQ: 190781003755; T3M72AA#UUG: 190781003779; T3M72AA#UUZ: 190781003724

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

