

HP EliteDesk 800 G3 直立式電腦規格



外觀	式
支援的作業系統	i o s 10 4 HP i o s 10 1 i o s 10 4 1 i o s 10 4 (atio alA a e i e se) 2 i o s 10 4 1 i o s 4 (可 i o s 10) 3 reeD S.2.0 eo yli i 4 i o s 32 (可 i o s 10) 3 1
支援的處理器 45	I tel Core™ i - 00 配 I tel HD Grap i s 30 (4.2 GH 、 I tel T r o Boost 可 4.5 GH 、 MB 、 4) ; I tel Core™ i - 00 配 I tel HD Grap i s 30 (3. GH 、 I tel T r o Boost 可 4.2 GH 、 MB 、 4) ; I tel Core™ i5- 500 配 I tel HD Grap i s 30 (3.4 GH 、 I tel T r o Boost 可 3. GH 、 MB 、 4) ; I tel Core™ i5- 00 配 I tel HD Grap i s 30 (3.5 GH 、 I tel T r o Boost 可 4.1 GH 、 MB 、 4) ; I tel Core™ i3- 100 配 I tel HD Grap i s 30 (3. GH 、 3 MB 、) ; I tel Core™ i3- 300 配 I tel HD Grap i s 30 (4 GH 、 4 MB 、) ; I tel Core™ i3- 320 配 I tel HD Grap i s 30 (4.1 GH 、 4 MB 、) ; I tel Pe ti G45 0 配 I tel HD Grap i s 10 (3.5 GH 、 3 MB 、) ; I tel Pe ti G4 00 配 I tel HD Grap i s 30 (3. GH 、 3 MB 、) ; I tel Pe ti G4 20 配 I tel HD Grap i s 30 (3. GH 、 3 MB 、) ; I tel Celero™ G3 30 配 I tel HD Grap i s 10 (2. GH 、 2 MB 、) ; I tel Celero™ G3 50 配 I tel HD Grap i s 10 (3 GH 、 2 MB 、) ; I tel Core™ i - 00 配 I tel HD Grap i s 530 (3.4 GH 、 I tel T r o Boost 可 4.0 GH 、 MB 、 4) ; I tel Core™ i5- 00 配 I tel HD Grap i s 530 (3.3 GH 、 I tel T r o Boost 可 3. GH 、 MB 、 4) ; I tel Core™ i5- 500 配 I tel HD Grap i s 530 (3.2 GH 、 I tel T r o Boost 可 3. GH 、 MB 、 4) ; I tel Core™ i3- 100 配 I tel HD Grap i s 530 (3. GH 、 3 MB 、)
晶片組	Intel® Q270
最大記憶體	64 GB DDR4-2400 SDRAM 6 輸 可 2400 MT/s
記憶體插槽	4 個 DIMM 插
硬碟	500 GB 2 TB 3.5 SATA (200 rp) 500 GB 1 TB SATA SSHD (5400 rp) 25 GB 512 GB 25 GB 1 TB HP T r o Dri e G2 T C SSD (PCIe) 12 GB 512 GB 2.5 SATA SSD 500 GB 1 TB 2.5 HDD (200 rp) 1 TB 3.5 SSHD
光碟機	機 (選配)
支援的顯示卡	式 : I tel HD Grap i s 530 ; I tel HD Grap i s 30 ; I tel HD Grap i s 10 10 11 12 式 : AMD Ra eo™ R 450 H (4 GB) ; AMD Ra eo™ R 4 0 H (2 GB) ; AMD Ra eo™ R 4 0 H (4 GB) ; VIDIA Ge or e GT 30 HDMI (1 GB) ; VIDIA Ge or e GT 30 (2 GB) ; VIDIA Ge or e GT 10 0 H (GB)
音效	Realte A C221 配 耳機 、 背面輸入 輸出連接埠 (3.5) 、 器
擴充插槽	2 個 PCIe 1 插 ; 2 個 PCIe 1 插 1 個接 4 插 ; 1 個 M.2 2230 插 選 IC ; 1 個 M.2 22 0 插 機
連接埠和插槽	正面 : 1 個音源輸出插孔 ; 2 個 USB 2.0 連接埠 ; 1 個 USB Type-C™ 連接埠 ; 2 個第 1 代 USB 3.1 連接埠 ; 1 個頭戴式耳機連接器 背面 : 1 個 RJ-45 連接埠 ; 2 個 USB 2.0 連接埠 ; 1 個音源輸入插孔 ; 1 個音源輸出插孔 ; 4 個第 1 代 USB 3.1 連接埠 ; 可選擇 1 個 DisplayPort™ 連接埠、HDMI 連接埠、VGA 連接埠或 USB Type-C™ 連接埠 (選配) ; 2 個 DisplayPort™ 連接埠 ; 背面 (選配) : 可選擇 1 個 DisplayPort™ 連接埠、HDMI 連接埠、VGA 連接埠或 USB Type-C™ 連接埠 (選配) ; 1 個序列埠 (選配)
輸入設備	HP ; HP USB PS 2 可 ; HP USB (CCID) ; HP USB ; HP PS 2 ; HP USB ; HP USB ; HP HP PS 2 ; HP USB 1000 pi ; HP V2 ; HP USB ; HP USB 可 ; HP USB () ; HP USB 13
通訊	: I tel t er et i210-T1 PCIe 1 面 ; I tel i21 M 連 M : I tel 2 5 02.11a (2 2) 配 Bl etoot M.2 Pro™ ; I tel 2 5 02.11a 2 2 配 Bl etoot M.2 o - Pro™ ; I tel 2 5 02.11a 2 2 配 Bl etoot M.2 o - Pro™
驅動機機架	1 個 ODD ; 1 個 2.5" HDD ; 2 個 3.5 HDD ; 1 個 5.25"
支援的軟體	HP 配 ; 第 3 代 HP BI Sp ere 配 S reStart G3、Cy er i Po er Me ia Player、ati e Mira ast、HP ePri t Dri er、HP S pport Assista t 列 14 15 1
安全管理	可 TPM 2.0 入式 (S B 0-Co o Criteria A 4) ; SATA 0、1 連接埠 (BI S) ; RAID 配 ; 序列埠、USB 連接埠 (BI S) ; 機 (BI S) ; (BI S) ; 入 器 ; 機
管理功能	I tel Pro™ (Core i5 Core i)
電源	;
尺寸	15.4 x 36. x 3 .5 cm
重量	9.86 kg
環境	18
符合能源效率	RG STAR P AT 配 1
保固	(3-3-3)

HP EliteDesk 800 G3 直立式電腦

配

HP 輕薄無線商務鍵盤



輸入 2015 HP
產品型號：**N3R88AA**

HP 商用電腦安全鎖 v2 套件



HP Business PC Security Lock v2
器
產品型號：**N3R93AA**

HP USB 圖形轉接器



HP 可選配 () 器
器 可 連接 個 器
個 接器 或 連接 第 器 或 個 接器連接 個 器
1920×1080 () 或1600×1200 ()
產品型號：**NL571AA**

HP 256GB SATA Value SSD 驅動機



HP 256 GB SATA Value SSD 機
器 可
產品型號：**W0U55AA**

HP 3 年下一營業日到府服務，可選客戶自助維修，僅限桌上型電腦/工作站硬體服務



Care Pack series HP . p. o o p
產品型號：**UE379E**

一般信息備註

1 i o s 可 可 或 、 式、 或BI S 可 i o s i o s10 ISP可

2 第代I tel 器 HP liteBoo ttp . i o s.o

3 HP 面 配HP Ma a ea ilityI te ratio 面 、BI S Mi roso tSyste Ce ter Co i ratio Ma a er 201

11 HP lite 第代I tel Core 器、I tel 式 I tel

4 器 或 式可 式 配 I tel

5 或 選配

HP Ma a ea ilityI te ratio 201 第 可 ttp . p o s e a s lie t a a e e t o e r i e . t l

第3代HP Clie tSe rityS ite i o s 第代I tel 器

HP M lti a torA t e ti ate 第代I tel Core™ 器 I tel 式 I tel

HP or ise 機 式可 App Store Goo lePlay

10 MI -STD 或 MI STD 或 HPA i e tal

Da a eProte tio CarePa

技術規格備註

1 i o s 可 可 或 、 式、 或BI S 可 i o s i o s10 ISP可

2 i o s10 . i o s.o ; i o s10 ttps a a s Pro atio

3 i o s (i o s10) 選擇 個 i o s

4 器 或 式可 式 配 I tel

5 i o s 或 i o s Mi roso t HP 配I tel 第代AMD 器 i o s 或 i o s ttp

s pport. p.o i o s 或 i o s 式 HP

T C SSD GB 10 TB 1 式 30 GB (i o s10)

選 或 可 02.11a 可

連接 02.11a 連

10 I tel HD Grap is 530 : 第代Core™ i5 i3 器

11 I tel HD Grap is 30 : 第代Core™ i5 i3 器 Pe ti G4 20、4 00、4 00T

12 I tel HD Grap is 10 : Pe ti G45 0、G45 0T Celeron™ G3 50、G3 30、G3 30T

13 或 選配

14 HP BI Sp ere 配S reStart 配HP BI S 第3代HP BI Sp ere 第代I tel 器

15 Mira ast 可 面 、 機 器可 Mira ast 可 Mira ast 面或 : ttp

i o s. i roso t.o e s i o s- pro e t- ireless-s ree - ira ast

1 HHP ePri tDri er 連接 HP 機 HP ePri t (機 可 HP ePri t 或 列 連接 可 . p. o e pri t e ter

1 P AT P AT .repeat. et

1 接 源 器、 源 、 配 可

1 第代(I tel) 器

Sign up for updates
hp.com/go/getupdated

Copyright © 2016 HP Development Company, L.P.。HP 產品的保固內容，已隨附在此類產品的有限保固聲明中。任何內容均不應解讀成為額外的保固方式。HP 將不會對本文的技術或編輯錯誤遺漏，承擔任何責任。

Intel、Core、Pentium、Celeron 和 vPro 在美國和/或其他國家是 Intel 公司 (Intel Corporation) 或其子公司的商標。Bluetooth® 之商標為其所有者所擁有，並由 HP Inc. 獲得授權使用。USB Type-C™ 和 USB-C™ 是 USB Implementers Forum 的商標。ENERGY STAR 為美國環境保護署的註冊商標。DisplayPort™ 和 DisplayPort™ logo 在美國和其他國家是 Video Electronics Standards Association (VESA®) 的商標。版權所有。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

