Imprimante multifonction HP PageWide Pro 777z Tableau de spécifications

J%&îÀè%&KcHc6*9ÀèÀ îê® € èKc®&cîêû É®	Impression, copie, scan, fax / Oui
SèÀ®KK®cAuèQ€ ®KKè%&	**Letter** : Jusqu'à 45 ppm Noir; Jusqu'à 45 ppm Couleur[5] **Sortie de la première page** : En 7,75 secondes seulement Noir; En 7,75 secondes seulement Couleur[6]
) K%9*Àè%&cAuèQ€ ®KKè%&	**Noir (optimal)**cJusqu'àc1200cxc1200cpppcoptimiséecdec600cxc600cpppcencentréec(surcpapiercordinairecnoncspécifié, papier jet d'encre HP Premium présentation mat et papier jet d'encre HP Brochure mat); **Couleur (optimal)** : Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisé de 600 x 600 ppp en entrée (sur les Papiers photo HP avancés)
ô®îê&%9%Éè®cAuèQ€ ®KKè%&	TechnologiecHPcPagewidecaveccencrescpigmentées
0%Q3 ®cA®cîû À%*îê®K AuèQ€ ®KKè%&	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Mû&ÉûÉ®KcA®c9 èQ€ èQû&À® KÀû&Aû A	HP PCLXL (PCL6), PCL5, impression PDF native, émulation HP Postscript de niveau 3, Office native, PJL, JPEG, PCLM
J%&îÀè%&Kc9%Éèîè®99®K è&À®99èÉ®&À®KcA® 9uèQ€ èQû&À®	Applications mobiles HP, Google Cloud Print v2, HP EasyColor, aperçu avant impression, impression recto verso automatique, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, impression de livrets, pages de garde, sélection du bac, mise à l'échelle, orientation portrait/paysage, niveaux de gris de haute qualité et encre noire uniquement, modes d'impression Général/Professionnel/Présentation/Maximum de ppp, port USB avant, copie/numérisation/télécopie; Raccourcis du panneau de commande; Impression HP UPD PIN; HP Color Access Control; En option : HP et solutions d'extensibilité tierces.
'®KÀè%&cAuèQ€ èQû&À®	HP Web Jetadmin; Serveur Web intégré; Kit de ressources d'administrateur d'imprimante HP UDP; Utilitaire HP (Mac), gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage en option
ô#€®cA®c&*Q èKûÀè%&cH ô®îê&%9%Éè®	A plat, chargeur automatique de documents / Capteur d'image par contact (CIS)
) K%9*Àè%&cA*cKîû&&®	**Matériel** : Jusqu'à 600 x 600 ppp; **Optique** : Jusqu'à 600 ppp
J% QûÀcA*cwèîêè® cA® &*Q èKûÀè%&	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
6%A®KcA®c&*Q èKûÀè%&	Applications du panneau avant : Copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint, numérisation vers un ordinateur avec logiciel. Applications clientes : serveur Web intégré, application HP Scan, compatible avec HP Capture and Route
J% QûÀcA®c&*Q èKûÀè%&	**Chargeurcautomatiquecdecdocuments**c:c11,7cxc17cpoucescmaximum;c4cxc6cincMinimum; **A plat**c:c11,7cxc17cpouces
SèÀ®KK®cA®c&*Q èKûÀè%&	Jusqu'àc50cipmc(noircetcblanccetccouleur),cLEF* **Recto-verso**:cUpctoc35cipmc(monocandccolor),cLEF
J%&îÀè%&KcA® &*Q èKûÀè%&cûkû&î ®K	Réglages de l'image; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 1 200 ppp; Notification de tâches; numériser et sauvegarder vers différentes destinations : dossier réseau, ordinateur, lecteur flash USB, e-mails; Reconnaissance optique de caractères
N %w%&A®* cA®c3èÀKcH 0èk®û*=cAu îê®99®cA®cÉ èK	24 bits (couleur) ; 8 bits (gris) / 256
2%QQ*&èîûÀè%& &*Q è|*®cl J%&îÀè%&&û9èÀ KcKÀû&Aû A	Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers SharePoint; Numérisation vers un ordinateur avec logiciel; Archivage télécopieur vers dossier réseau; Archivage télécopieur vers e-mail; Télécopie vers ordinateur; Activer/désactiver le télécopieur; Activer/désactiver la télécopie couleur Contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives; Configurations rapides
SèÀ®KK®cA®cî%€è®	7
) K%9*Àè%&cA®cî%€è®	**Noir (texte et graphiques)** : Jusqu'à 600 ppp; Jusqu'à 600 ppp; **Couleur (texte et graphiques)** : Jusqu'à 600 ppp
0%Q3 ®cQû=èQ*QcA® î%€è®K	Jusqu'à 999 copies
N9ûÉ®cAuûÉ û&AèKK®Q®&À A*cî%€è®*	25 à 400 %
Nû ûQ À ®KcA®cî%€è®	Copie de carte d'identité; Redimensionnement; Qualité; Plus clair/plus foncé; Copie recto-verso; Sélection du bac; Assembler; Marge de reliure; Aperçu de la copie avec rognage et redimensionnement; Améliorations; Activer/désactiver la copie; Activer/désactiver la copie couleur; Sélection automatique des couleurs; Commande d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives; Définir comme nouveaux paramètres par défaut
SèÀ®KK®cA*cwû=	**Jusqu'à** : 33,6 kbps; **Letter** : 5 secondes par page
) K%9*Àè%&cA®cÀ 9 î%€è®	**Noir (optimal)** : 300 x 300 ppp; **Couleur (optimal)** : 200 x 200 ppp; **Noir (standard)** : 203 x 98 ppp; **Couleur (standard)** : 200 x 200 ppp
J%&îÀè%&Kc9%Éèîè®99®K è&À®99èÉ®&À®KcA* À 9 î%€è®*	Télécopie numérique : télécopie vers l'ordinateur disponible sous Windows et Macintosh, visitez le site http://www.hp.com/support afin de télécharger la version la plus récente du logiciel.
J%&îÀè%&KcA*cwû=	**Mémoire de télécopie** : Jusqu'à 500 pages (noir et blanc); **Réduction de télécopie automatique prise en charge** : Oui; **Rappel automatique** : Oui; **Envoi différé de télécopie** : Oui; **Détection de sonneries distinctives prise en charge** : Oui; **Transfert de télécopie pris en charge** : Oui; **Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge** : Oui; **Liste de distribution de télécopie prise en charge** : Non; **Mode de téléphone/télécopie pris en charge** : Oui; **Rejet des télécopies indésirables pris en charge** : Oui, avec ID de l'appelant; **Nombre maximum de numéros abrégés** : Aucune limite; **Interface d'ordinateur prise en charge** : Oui, support logiciel HP fourni; **Combiné téléphonique pris en charge** : Oui
2%&&®îÀèkèÀ cKÀû&Aû A	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100 Base-TX; 2 ports RJ-11 modem/ligne téléphonique; Station bibande 802.11 b/g/n; NFC; Bluetooth intelligent; Wi-Fi Direct
J%&îÀè%&Kc K®û*	Oui, via Ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n - bi-bande
J%&îÀè%&&û9èÀ KcKû&Kcwè9	Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré - bi-bande
J%&îÀè%&&û9èÀ A èQ€ ®KKè%&cQ%3è9®	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
6 Q%è ®	**Standard** : 1,5 Go; **Maximum** : 1,5 Go
SèÀ®KK®cA*c€ %î®KK®*	1,5 GHz / **disques durs:** Aucun (l'imprimante utilise un disque dur électronique eMMC (SSD)). Mémoire standard eMMC = 16 Go, extensible à 128 Go
ôû*=cAu*Àè9èKûÀè%&	**Mensuel, lettre** : Jusqu'à 100 000 pages[7]
S%9*Q®cA®c€ûÉ®KcQ®&K*®9 ®î%QQû&A	2 500 à 25 000 [8]
ô#€®KcA®cK*€€% ÀK K*€€% À K	Papier ordinaire, EcoFFICIENT HP, HP Premium présentation mat 120 g, HP mat pour brochures 180 g, HP glacé pour brochures, papiers Photo HP Advanced, clair 60-74 g, intermédiaire 85-95 g, poids moyen 96-110 g, fort grammage 111-130 g, très fort grammage 131-175 g, papier cartonné 176-220 g, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe fort grammage, préimprimé, perforé, couleur, bond ordinaire, recyclé, rugueux

N%èAKcA*cK*€€% Àc€ èKc®& îêû É®	Bac 1 : 16 à 32 livres (papier ordinaire) ; 33 à 80 livres (photo) ; 20 à 24 livres (enveloppe) ; 32 à 48 livres (brochure) ; 90 à 110 livres (carte) ; Bac 2 : 16 à 32 livres (papier ordinaire) ; 33 à 66 livres (photo) ; 20 à 24 livres (enveloppe) ; 32 à 48 livres (brochure) ; 90 à 110 livres (carte) ; Bac 3 : 16 à 32 livres (papier ordinaire) ; 33 à 66 livres (photo) ; 32 à 48 livres (brochure) ; 90 à 110 livres (carte)
J% QûÀKcA®cK*€€% ÀKc€ èK ®&cîêû É®	12 x 18; 11 x 17; RA3; A3; 8K : 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Légal; Oficio 216 x 340 mm; Oficio 8.5 x 13; C4; SRA4; RA4 - R; Courbe A-R; A4/3; A4 - R; Lettre - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; exécutif - R; A5 - R; 16K : 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Courbe A; Déclaration; Lettre; RA4; A4; 5 x 8; carte postale japonaise double pivotée; 16K : 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Exécutif; B5 (JIS); B6 (JIS); 5 x 7; 4 x 6; 10 x 15 cm; A5; Carte postale japonaise double pivotée - R; A6; Carte postale japonaise; Supports au format personnalisé; Enveloppes; Enveloppe B5; Enveloppe #10; Enveloppe japonaise Chou #3; Enveloppe japonaise Chou - Flap Open; Enveloppe C5; Enveloppe #9; Enveloppe DL; Enveloppe Monarch; Enveloppe C6; Cartes; Fiche 5 x 8; Carte postale japonaise double pivotée; Fiche 4 x 6; Carte postale japonaise double pivotée - R; Fiche A6; Carte postale japonaise; Supports au format personnalisé; Support photo; Support photo 5 x 7; Support photo 4 x 6; 10 x 15 cm; Cartes postales japonaises Hagaki
J% QûÀKcA®cK*€€% À €® K%&&û9èK K	Le bac d'alimentation principal prend en charge de (3,9 à 12 pouces) x (5,83 à 18 pouces), bac d'alimentation tandem prend en charge de (8,27 à 11,70 pouces) x (5,83 à 8,50 pouces), bac d'alimentation universel prend en charge de (8,27 à 11,70 pouces) x (5,83 à 17,00 pouces)
'®KÀè%&cA*c€û€è®	Bac d'alimentation universel de 550 feuilles; Bac universel de 100 feuilles; Bac de sortie (vers le bas) 500 feuilles; **Options recto verso** : Automatique (standard); **Capacité du chargeur automatique de documents** : 100 feuilles; **Bac d'alimentation pour enveloppes** : Non (mais alimentera les enveloppes via le bac multi-usage); **Bacs à papier standard** : 2; **Capacités d'entrée** : Jusqu'à 550 feuilles dans le bac universel; Jusqu'à 100 feuilles dans le bac multi-usage; **Capacités en sortie** : Jusqu'à 500 feuilles; Jusqu'à 50 enveloppes; Aucun
2%&À®&*cA®c9u®Q3û99ûÉ®	E7/VVà
xèQ®&Kè%&KcA*c€ %A*èÀ	**L x p x h** : 23,5 x 22,7 x 28,7 pouces; **Maximum** : 60,0 x 37,7 x 40,7 pouces
N%èAKcA*c€ %A*èÀ	153,22 lb[1]
2%&AèÀè%&KcA®cÉû û&Àè®	Garantie sur site pendant un an, service et support ; assistance technique téléphonique pendant un an, chat et e-mail
2%&w% QèÀ c®&cQûÀè ® Au î%&%Qè®cAu &® Éè®	Certification ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel, China CCC et CECP
Nû&&®û*cA®cî%QQû&A®	Écran plateau tactile CGD (écran graphique couleur) 8 pouces
x®Kî è€Àè%&cA®c9uûwwèîêûÉ®	Écran plateau tactile CGD (écran graphique couleur) 8 pouces
M%Éèîè®9Kcw%* &èK	Programme d'installation Windows pour pilote discret PCL 6 avec les outils Assistant d'imprimante et le logiciel de numérisation/télécopie; Programme d'installation Mac pour pilote PS avec le logiciel HP Utility et le logiciel de numérisation/télécopie; Etude de participation HP; Le logiciel de reconnaissance optique des caractères est fourni avec l'imprimante et exécuté sur l'ordinateur, voir la section logiciel pour en savoir plus.
j#KÀ Q®KcAu®=€9%èÀûÀè%& K*€€% À K	Aller ù hp.com/search pour Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E77825dn pour tous les systãmes d'exploitation
j#KÀ Q®KcAu®=€9%èÀûÀè%& K®û*cî%Q€ûÀè39®K	ë99® c cê€fî%QHK®û îèc€% Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E77825dn pour tous les systãmes d'exploitation
2%&wèÉ* ûÀè%&cQè&èQû9® A*cK#KÀ Q®	**PC** : Windows® 10, 8.1, 8, 7 : Processeur 1 GHz 32 bits ou 64 bits, 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista® : Processeur 800 MHz (32 bits uniquement), 2 Go d'espace libre sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : Tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8; **Mac** : Systèmes d'exploitation Apple X v10.12 Sierra, X v10.11 El Capitan, X v10.10 Yosemite; 1,2 Go d'espace disque minimum disponible; Internet requis; port USB
à9èQ®&ÀûÀè%&	**Type d'alimentation** : Module d'alimentation universelle (intégré); **Courant nominal en entrée** : Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); **Consommation électrique** : 75,2 watts (impression), 24,75 watts (prêt), 3,13 watts (veille), 0,21 watt (arrêt)[2]
àî%*KÀè|*®	**Puissance acoustique émise** : 7,0 B(A)
:&kè %&&®Q®&À Au®=€9%èÀûÀè%&	**Température de fonctionnement** : 59 À 86°F; **Température de fonctionnement recommandée** : 59 À 86°F; **Température de stockage** : -40 à 140 °F; **Plage d'humidité à l'arrêt** : 5 à 90 % HR; **Humidité en fonctionnement** : 20 à 80 % HR; **Humidité de fonctionnement recommandée** : 20 à 80 % HR
'®KÀè%&cA®c9ûcK î* èÀ	SSL/TLS (HTTPS), authentification LDAP; Solutions d'authentification tierces et HP en option (p.ex., lecteurs de badge) IPP over TLS; Câblage WPA2-Enterprise; Authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP); authentification par clé prépartagée pour réseaux sans fil (PSK); Pare-feu, configuration de certificats; Verrouillage de panneau de configuration; Serveur Web intégré protégé par mot de passe; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres de l'administrateur; Authentification native et contrôle d'accès à d'autorisation, contrôle d'accès de couleur natif; Délai d'authentification configurable; Impression par PIN UPD; Mode Mopy via l'impression par PIN UPD; Compatible avec le gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage en option
àîî®KK%è ®K	Bac à papier 550 feuilles HP PageWide (A7W99A); Socle et bac à papier 550 feuilles HP PageWide (W1B50A); Bac de papier 3 x 500 feuilles et socle HP PageWide (W1B51A); Bac d'alimentation et socle HP PageWide - 4 000 feuilles (HCI)(W1B52A); Panneau de commande de compartiment d'intégration matérielle HP 8 pouces (W1B54A); Module mémoire HP 128Go (W1B49A)
0€Àè%&&Kcj® kèî®c®À ûKKèKÀû&î®c4N	Care packs Installation, trois, quatre et cinq ans

Pourcencsavoircplus,cconsultez
hp.com

[1] Avec l'encre installĂe, aucun support dans les bacs [2] L'alimentation Ălectrique requise dĂpend du pays/de la rĂgion de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. La consommation Ălectrique en mode veille dĂpend de la capacitĂ du commutateur rĂseau du client, des configurations de l'utilisateur et de l'activitĂ du rĂseau. [3] Les caractĂristiques de vitesse ont ĂtĂ mises ù jour pour reflĂter les mĂthodes de test actuelles de l'industrie. [4] BasĂ sur l'image test ITU-T standard nÉ1 ù rĂsolution standard. Les pages plus complexes ou avec une rĂsolution plus ĂlevĂes requiãrent plus de temps et de mĂmoire. [5] Vitesses ISO mesurĂes avec ISO/IEC 24734. Exclut la premiãre page ou le premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims [6] Aucun temps de prĂchauffage ou de fusion requis [7] Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la soliditĂ des produits par rapport aux autres pĂriphĂriques HP LaserJet ou HP Color LaserJet, tout en assurant un dĂploiement appropriĂ des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de rĂpondre aux attentes des individus ou des groupes connectĂs. [8] HP recommande un nombre de pages imprimĂes mensuelles dans la fourchette indiquĂe afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durĂe de vie du dispositif durant la pĂriode de garantie Ătendue. [9] HP SureSupply vous prĂvient lorsqu'une cartouche d'impression doit ătre remplacĂe et vous aide ù acheter localement ou via Internet. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/learn/suresupply. Uniquement disponible avec les consommables conĀus par HP; Accãs Internet requis. [10] Tous les supports HP compatibles recensĂs dans le Guide de compatibilitĂ des consommables d'impression HP DesignJet peuvent ătre utilisĂs, quel que soit leur poids

©cCopyrightc2017cHPcDevelopmentcCompany,cL.P.cLescinformationscfigurantcdansccecdocumentcsontcsusceptiblescd'êtrecmodifiéescsanscpréavis.cLescseulescgarantiescrelativescauxcproduitscetcservicescHPcsontcénoncéescdansclescdéclarationscdecgarantiecexpressescfourniescavecc cescproduitscetcservices.cAucunecinformationccontenuecdanscleprésentcdocumentcnecpeutcêtrecinterprétéeccommecconstituantcunecgarantiecsupplémentaire.cHPcdéclinectoutecresponsabilitécquantcauxcéventuellescerreurscoucomissionsctechniquescoucrédactionnellescquicpourraientc êtrecconstatéescdanscleprésentcdocument.cENERGYcSTARcetcleclogocENERGYcSTARcsontcdescmarquescdéposéescauxcEtats-Unis.cWindowscestcunecmarquecdéposéecdecMicrosoftcCorporation.cAirPrint,ciPad,ciPhonecetciPodctouchcsontcdescmarquescdéposéescd'AppleccInc. Etats-Uniscetcdanscd'autrescpays.

c05439712F22à,cMaic2017