

Samsung CLX-3305

Farblaser-Multifunktionsgerät



Das ultrakompakte 3-in-1-Gerät für brillante Farbe im Heimbüro.

Dieses Platzwunder im raffinierten zweifarbigen Design überzeugt nicht nur mit seinen kompakten Abmessungen, sondern auch mit einer hervorragenden 3-in-1-Funktionalität. Anwender im Heimbüro profitieren zudem von der hochwertigen Farbqualität und gestochen scharfen Texten und Grafiken. Dank einer einfachen Benutzerführung, die in wenigen Schritten zum Ziel führt, sind alle Aufgaben schnell erledigt.

Funktionen

- Druck-, Scan- und Kopierfunktionalität
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 S./Min. in SW und 4 S./Min. in Farbe
- Bis zu 2.400 x 600 dpi (effektiv)
- 150 Blatt Papierkapazität
- Print Screen Taste zum Druck der Bildschirmanzeige
- Toner, Papier und Energie sparen mit Eco Save Taste
- USB-Host und Direct USB-Schnittstelle
- 2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service



Drucken

Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4): 1. Ausdruck (aus Standby-Modus):	Bis zu 18 S./Min. in SW, bis zu 4 S./Min. in Farbe < 14 Sek. in SW, < 26 Sek. in Farbe
Auflösung: Druckersprachen (Emulationen): Duplexdruck:	Bis zu 2.400 x 600 dpi (effektiv) (600 x 600 x 2 Bit) SPL-C, PCL-5c/6, PS3 Manuell

Kopieren

Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4): 1. Kopie (aus Standby-Modus):	Bis zu 14 S./Min. in SW, bis zu 4 S./Min. in Farbe < 18 Sek. in SW, < 26 Sek. in Farbe
Auflösung: Zoom: Mehrfachkopien:	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch) 25 % – 400 % 1–99 Kopien

Scannen

Kompatibilität:	Twain, WIA, ICDM, SANE
Methode:	Color CIS
Formate:	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, S-PDF, M-PDF
Auflösung:	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)
Scan-to:	USB

Papiermanagement

Papierkapazität:	150 Blatt (Papiermagazin);
Ausgabekapazität:	50 Blatt (Face down)
Papierformate:	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5 sowie innerhalb min. 76 x 152,4 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewicht:	60–220 g/m ² (Papiermagazin)
Bedruckbare Materialien:	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Fotokar- ton, gelochtes Papier, vorbedrucktes Papier, farbiges Papier, Postkarten, Archiv, recyceltes Papier, Baum- wollpapier, Bankpostpapier, Etiketten, glänzendes Fotopapier 220 g/m ²

Allgemein

Funktionen:	Drucken, Scannen, Kopieren
Druckmethode:	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk:	Samsung
Prozessor:	Samsung 533 MHz
Speicher:	128 MB
Bedienfeld:	6 LEDs, 10 Tasten (Menü/OK/Power/Stop/ Start Mono/Start Color/Scan to/PrintScreen/ Direct USB/Eco) Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Liefer- umfang gehörende Software und Druckertreiber.

Geräuschemission ² :	Druck: < 45 dB (A) (Farbdruck), < 48 dB (A) (Mono- druck), Kopie: < 52 dB (A)
Schnittstellen:	High-Speed USB 2.0, USB Host 2.0, Direct USB
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008 R2 Mac OS X 10.4–10.7 RedHat Enterprise Linux WS 4, 5, (32/64 Bit)/ Fedora 5–13 (32/64 Bit)/SuSE Linux 10.1 (32 Bit)/ OpenSuSE 10.2–11.2 (32/64 Bit)/ Mandriva 2007–2010 (32/64 Bit)/ Ubuntu 6.06–10.04 (32/64 Bit)/ SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit)/ Debian 4.0, 5.0 (32/64 Bit)
Leistungsaufnahme:	Sleep-Modus: < 1,2 Watt Standby: < 60 Watt Durchschnitt: < 290 Watt
Spannung:	220–240 Volt
Frequenz:	50/60 Hz
Abmessungen:	406 x 362 x 288,6 mm (B x T x H)
Gewicht (netto):	12,82 kg
Lieferumfang:	Gerät, Netzkabel, Starter-Toner (700 Seiten ³ schwarz, 500 Seiten ³ C/M/Y), OPC-Trommel, Software-CD/Treiber, Schnellstartanleitung, Garantiekarte
Max. Druckvolumen:	Bis zu 20.000 S./Monat (Duty Cycle)
Empfohlen:	Bis zu 140 S./Monat (SW), bis zu 46 S./Monat (Farbe)
Garantie:	2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

Verbrauchsmaterial

Toner Schwarz:	ca. 1.500 Seiten ³ (CLT-K406S/ELS)
Toner C/M/Y:	ca. 1.000 Seiten ³ (CLT-CM/Y406S/ELS)
OPC-Trommel:	ca. 16.000 Seiten SW/ca. 4.000 Seiten C/M/Y (CLT-R406/SEE)
Resttonerbehälter:	ca. 7.000 Seiten (CLT-W406/SEE)


¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

² Schalldruckpegel, ISO 7779.

³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.



Abbildung: CLX-3305 406 mm



Händlerstempel

