

Samsung MultiXpress C8642ND/C8652ND

Farblaser-Multifunktionssystem



MultiXpress C8642ND / C8652ND
in der Standard-Ausstattung



Blitzschnelle Farbe für anspruchsvolle und kostenbewusste Anwender.

Mit ihrer hohen Druck- und Kopiergeschwindigkeit liefern die Farblaser-Multifunktionssysteme MultiXpress C8642ND / C8652ND überraschend schnelle Ergebnisse. Doch nicht nur die Produktivität ist beeindruckend. Hinzu kommen eine hohe Zuverlässigkeit und erfreulich niedrige Energiekosten. Dank intuitivem 7-Zoll-Farbdisplay und einem durchdachtem Bedienkonzept kommen Anwender auf Anhieb mit den Systemen zurecht und erhalten im Handumdrehen Dokumente in hervorragender Qualität.

Funktionen

- Druck-, Scan- und Kopierfunktionalität
- Enorme Druck- und Kopiergeschwindigkeit von bis zu 38 S./Min. (C8642ND) bzw. 48 S./Min. (C8652ND) in Farbe und S/W¹
- 1-GHz-Dual-Core-Prozessor für schnelle Jobverarbeitung
- Bis zu 1.140 Blatt Papierkapazität
- Intuitive, individuell anpassbare Nutzung über 7-Zoll-Farbdisplay (Touchscreen)
- Serienmäßiges Daten-Sicherheitskit
- Dual-Scanner

SAMSUNG

Drucken

Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4, Farbe & S/W): 1. Ausdruck (aus Standby-Modus): Auflösung:	Bis zu 38 S./Min. (C8642ND) Bis zu 48 S./Min. (C8652ND) < 11/9 Sek. (Farbe & S / W) Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (1.200 x 600 x 2 Bit)
Druckersprachen (Emulationen): Duplexdruck:	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7 Standard

Kopieren

Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4) Farbe & S/W): 1. Kopie (aus Standby-Modus): Auflösung: Zoom: Mehrfachkopien: Kopierfunktionen:	Bis zu 38 S. / Min. (C8642ND) Bis zu 48 S. / Min. (C8652ND) < 9 Sek. (Farbe & S / W) Bis zu 600 x 600 dpi (effektiv) 25 % – 400 % 1 – 9.999 Kopien Ausweiskopie, Auto fit, Buchkopie, Broschüren, N-up
---	---

Scannen

Kompatibilität: Methode: Geschwindigkeit:	Twain Standard COLOR CCDM (Dual Scan) Bis zu 70 ipm (300 dpi) in S / W, Graustufen, Farbe
Formate: Auflösung: Scan-to:	PDF, TIFF, JPEG, XPS Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert) E-Mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

Fax (optional)

Kompatibilität: Modem: Auflösung: Speicher:	ITU-T G3, Super G3 33,6 Kbps Bis zu 600 x 600 dpi ca. 500 Seiten (auf Festplatte)
--	--

Papiermanagement

Papierkapazität:	520-Blatt-Papiermagazin, 100-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr, 1 x 520-Blatt-Zusatzpapiermagazin; max.: 1.140 Blatt
Ausgabekapazität: Papierformate:	500 Blatt (Face down) Innerhalb min. 98 x 148 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewicht:	Mehrzweckzufuhr: 60 – 253 g/m ² Papiermagazine: 60 – 220 g/m ² Duplex: 60 – 175 g/m ²
Bedruckbare Materialien:	Normales Papier, dünnes und dickes Papier, farbiges und vorbedrucktes Papier, Recyclingpapier, Archive, Baumwollpapier, Bankpostpapier, glänzendes Fotopapier
Spezialmedien: Einzug:	Umschläge, Etiketten, Postkarten, Karton 100 Blatt Automatische Duplex- Dokumentenzufuhr (DADF)

Allgemein

Funktionen: Druckmethode: Druckwerk: Prozessor: Speicher (Std./Max.): Festplatte: Bedienfeld: Geräuschemission ² :	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen (optional) Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser Samsung 1 GHz Dual Core 1 GB 320 GB Standard 7-Zoll-Farbdisplay (Touchscreen) Druck: < 55 dB (A) Kopie: < 59 dB (A) Standby: < 30 dB (A) Highspeed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB 2.0 Host
Schnittstellen: Unterstützte Betriebssysteme:	Windows XP (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit)/ Win7/Win8 (32/64 Bit)/2003 Server (32/64 Bit)/ Server 2008 (32/64 Bit)/Server 2008 R2 (64 Bit) Mac OS X 10.4 – 10.7 RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 /64 Bit)/ Fedora 5 – 13 (32 /64 Bit), SuSE Linux 10.1 (32 Bit)/ OpenSuSE 10.2 – 11.2 (32 /64 Bit)/Mandriva 2007– 2010 (32 /64 Bit)/Ubuntu 6.06 – 10.04 (32 /64 Bit)/ SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 /64 Bit), Debian 4.0, 5.0 (32 /64 Bit)/Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)/ HP-UX 11.0 – 11i v3 (PA-RISC, Itanium)/IBM AIX 5.1 – 5.4
Leistungsaufnahme:	Sleep-Modus: < 1,5 Watt Standby: < 80 Watt Durchschnitt: < 1.000 Watt 220 – 240 Volt 50 /60 Hz
Spannung: Frequenz: Abmessungen: Gewicht (netto): Lieferumfang:	550 x 523 x 776 mm (B x T x H) 70,4 kg Gerät, Netzkabel, Resttonerbehälter, OPC-Trommel, Software-CD / Treiber, Schnellstartanleitung, Garantiekarte
Max. Druck- volumen: Empfohlen: Garantie:	Bis zu 200.000 S./Monat ca. 7.000 S./Monat 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

Verbrauchsmaterial

Toner Schwarz: Toner C/M/Y	ca. 20.000 Seiten ³ (CLT-K659S/ELS) ca. 20.000 Seiten ³ (CLT-C659S/ELS) ca. 20.000 Seiten ³ (CLT-M659S/ELS) ca. 20.000 Seiten ³ (CLT-Y659S/ELS)
OPC-Trommel Resttonerbehälter	ca. 40.000 Seiten (LT-R659/SEE) ca. 20.000 Seiten (CLT-W659/SEE)

Optionen

2-Fach Finisher (500 / 100 Blatt Papierkapazität),
Fax-Schnittstelle FAX170, FDI-Schnittstelle

¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

² Schalldruckpegel, ISO 7779.

³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.

Händlerstempel

