

Farblaser-Multifunktionsgerät Samsung ProXpress C2680FX

Der schnelle und brillante Alleskönner
mit individuellen Möglichkeiten.



Highlights

Das Farblaser-Multifunktionsgerät ProXpress C2680FX hat mehr zu bieten als ein starkes Innenleben, brillante Farbqualität und einen zuverlässigen Betrieb. Dank seiner offenen XOA-Plattform lässt es sich optimal an die Anforderungen seiner Anwender anpassen und z. B. um Pull-Printing- oder Authentifizierungslösungen erweitern. Für Effizienz sorgen auch das einfache Bedienkonzept über einen großen Farb-Touchscreen und ein schneller Dual-Scanner.

Funktionen:

- Offene XOA-Plattform für individuelle Lösungen
- Intuitive Bedienung über 7-Zoll-Farb-Touchscreen-LCD
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 26 Seiten/Min. in Farbe und SW
- Dual-Core-Prozessor & Gigabit-Ethernet
- 1 GB Speicher (max. 2 GB) und 320 GB Festplatte (Standard)
- Duplexeinheit und schneller Dual-Scanner
- Detailstark mit ReCP-Technologie und bis zu 9.600 x 600 dpi (effektiv)
- WLAN/NFC-Kit für sichere mobile Druckprozesse (opt.)



Technische Daten.

Drucken		Stromsparmmodus	Ja (1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120 Min.)
Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4)	Bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe & SW)	Schnittstellen	Highspeed USB 2.0, USB Host 2.0, EDI, Ethernet 10/100/1000 Base TX, IEEE 802.11b/g/n, opt.: WLAN (+NFC)
1. Ausdruck (aus Ready-Modus)	< 14 Sekunden (Farbe & SW)		Windows: Win XP/Vista/Win7/Server 2003/Server 2008/ Win8/Win8.1 (alle 32/64 Bit)/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2 (alle 64 Bit)
Auflösung	Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit)	Unterstützte Betriebssysteme	Linux: Red Hat Enterprise Linux 5–7/Fedora 12–20/ openSUSE 11.2–13.1/Ubuntu 10.04–14.04/SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11/Debian 6, 7/Mint 13–17
Druckersprachen (Emulationen)	SPL-C, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7		UNIX: Sun Solaris 9–11 (x86/SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC/Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC)
Duplexdruck	Standard		Mac OS X: 10.6–10.10
Kopieren		Leistungsaufnahme	Sleep-Modus: < 1,6 Watt Ready: < 29 Watt Durchschnitt: < 500 Watt
Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4)	Bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe & SW)	TEC-Wert	< 1,6 kWh/Woche
1. Kopie (aus Ready-Modus)	< 15 Sekunden (Farbe & SW)	Spannung	220–240 Volt
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)	Frequenz	50/60 Hz
Zoom	25 %–400 %	Abmessungen	530 x 484,2 x 524,3 mm (B x T x H)
Mehrfachkopien	1–999	Gewicht (netto)	25,39 kg (exkl. Verbrauchsmaterial)
Scannen		Lieferumfang	Gerät, Netzkabel, USB-Kabel, Starter-Toner (2.000 Seiten ³ Schwarz, 1.500 Seiten ³ C/M/Y), Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Kompatibilität	Twain-Standard, WIA-Standard	Max. Druckvolumen	Bis zu 60.000 Seiten/Monat (Duty Cycle)
Methode	Color CIS	Empfohlen	Bis zu 2.500 Seiten/Monat
Formate	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, S-PDF, M-PDF	Garantie	1 Jahr Abhol- und Reparatur-Service; opt. erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Max. Vorlagengröße	DIN A4	Verbrauchsmaterial	
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)	Toner Schwarz (ca. 6.000 Seiten³)	CLT-K505L/ELS
Scan-to	HDD, USB, E-Mail	Toner C/M/Y (ca. 3.500 Seiten³)	CLT-C/M/Y505L/ELS
Faxen		Resttonerbehälter (ca. 14.000 Seiten Schwarz; ca. 3.500 Seiten C/M/Y)	CLT-W506/SEE
Kompatibilität	ITU-T G3	Optionen	
Modem	33,6 Kbps	520-Blatt- Papiermagazin	CLP-S680A/SEE
Auflösung	Bis zu 300 x 300 dpi	2-GB-Speicher- erweiterung	SL-MEM001/SEE
Speicher	HDD (bis zu 320 GB)	WLAN/NFC-Kit	SL-NWE001X/SEE
Papiermanagement			
Papierkapazität	250-Blatt-Papiermagazin, 50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr; max.: 820 Blatt		
Ausgabekapazität	150 Blatt (Face Down)		
Papierformate	Innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm		
Papiergewicht	Mehrzweckzufuhr: 60–220 g/m ² Papiermagazine: 60–220 g/m ² ADF: 60–120 g/m ²		
Bedruckbare Materialien	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, gelochtes Papier, vorbedrucktes Papier, farbiges Papier, recyceltes Papier, glänzendes Fotopapier 220 g/m ² , Baumwoll- papier, Bankpostpapier, Archive		
Spezialmedien	Briefumschläge, Etiketten, Fotokarton, Folien		
Einzug	50 Blatt Automatischer Vorlageneinzug mit Dual-Scanner (DSDF)		
Allgemein			
Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen		
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser		
Druckwerk	Samsung		
Prozessor	1 GHz Dual-Core		
Speicher	1 GB (max. 2 GB)		
Festplatte	320 GB (Standard)		
Bedienfeld	7-Zoll-Farb-Touchscreen-LCD, 2 LEDs (Power/Status), 19 Tasten (3 x 4 Nummernblock/Power/Stop /Start/ Reset/Clear/Hilfe/On Hook Dial)		
Geräuschemission²	Druck: < 54 dB (A) Kopie: < 57 dB (A) Ready: < 37 dB (A)		



¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

² Schalldruckpegel, ISO 7779.

³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.