

Farblaser-Multifunktionsgerät SAMSUNG ProXpress C3060FR

Produktiv und wirtschaftlich
mit XOA-Webplattform




Highlights

Mit diesem leistungsstarken Farblaser-Multifunktionsgerät profitieren Anwender in kleinen Arbeitsgruppen von einer brillanten Farbqualität, einem zuverlässigen Betrieb und einer einfachen Bedienung über den 4,3"-Farb-Touchscreen. Dank seiner offenen XOA-Webplattform lässt sich der ProXpress C3060FR noch besser an die individuelle Anforderungen anpassen. Für mobile Druckprozesse steht zudem ein optionales WLAN/NFC-Kit zur Verfügung. Besonders erfreulich neben der hohen Produktivität des Gerätes ist seine Wirtschaftlichkeit, u. a. durch ergiebige Tonerkassetten und einen niedrigen Energieverbrauch.

Funktionen:

- Offene XOA-Webplattform für individuelle Lösungen
- Intuitive Bedienung über 4,3"-Farb-Touchscreen (LCD)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 S./Min. in Farbe und SW (A4)
- 800-MHz-Dual-Core-Prozessor
- Detailstark mit ReCP-Technologie und bis zu 9.600 x 600 dpi (effektiv)
- Schnelles Scannen mit 50-Blatt-RADF
(Automatischer Vorlageneinzug mit Wendung)
- Niedrige Seitenpreise dank Tonerkassetten mit hoher Reichweite
- WLAN/NFC-Kit für sichere mobile Druckprozesse (opt.)
- 4 GB SD-Karte



Technische Daten

Drucken			Bedienfeld	4,3"-Farb-Touchscreen (LCD), 2 LEDs (Power, Status), 19 Tasten (Numerisches Tastenfeld, Power, Stop, Start, Reset, Hilfe, Wählen mit aufgelegtem Hörer, Löschen) Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.			
Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4)	Bis zu 30 S./Min (SW & Farbe)			Geräuschemission²	Druck: < 52 dB (A) Kopie: < 54 dB (A) Standby: < 37 dB (A)		
1. Ausdruck (aus Standby-Modus)	< 9,0/10,0 Sek. (SW & Farbe)				Schnittstellen	Standard: High-Speed USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100/1.000 Base TX; optional: WLAN (+NFC)	
Auflösung	Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit)					Unterstützte Betriebssysteme	Windows: XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7/ 2008 Server R2/10/2012 Server Linux: Red Hat Enterprise Linux 5-7/Fedora 15-22/ openSUSE 11.4-13.2/Ubuntu 11.04-15.04/SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12/ Debian 6-8/Mint 13-17 Unix: Sun Solaris 9-11 (x86/ SPARC)/HP-UX 11.0-11i v3 (PA-RISC/Itanium)/IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6-10.11
Druckersprachen (Emulationen)	SPL-C, PCL 5c, PCL 6, Postscript 3, PDF 1.7						Netzwerkprotokolle
Duplexdruck	Standard	Leistungsaufnahme	Sleep-Modus: < 1,4 Watt Standby: < 40 Watt Durchschnitt: < 500 Watt				
Kopieren			TEC-Wert	< 1,6 kWh/Woche			
Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4)	Bis zu 30 S./Min (SW & Farbe)			Spannung	220-240 Volt		
1. Kopie (aus Standby-Modus)	< 13,0 Sek. (SW & Farbe)				Frequenz	50/60 Hz	
Auflösung	600 x 600 dpi (optisch)					Abmessungen	469 x 452,5 x 504,3 mm (B x T x H)
Zoom	25-400%	Gewicht (brutto)					26,32 kg (inkl. Toner)
Mehrfachkopien	1-9.999		Lieferumfang				Gerät, Netzkabel, USB-Kabel, Starter-Toner (4.000 Seiten ³ Schwarz, 2.500 Seiten ³ CMY), Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Kopierfunktionen	N-up, Ausweiskopie, Buchkopie, Wasserzeichen, Hintergrund löschen, Kanten löschen, Buchmitte löschen, Zeit- & Datumsstempel, ID Stempel			Max. Druckvolumen			Bis zu 60.000 S./Monat (Duty Cycle)
Scannen					Empfohlen		Bis zu 3.500 S./Monat
Kompatibilität	TWAIN, WIA					Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Methode	Color CISM	Bestellnummer					
Geschwindigkeit	Bis zu 24 ipm @ 300 dpi (SW/Graustufen/Farbe)		ProXpress C3060FR				SL-C3060FR/SEE
Formate	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, S-PDF, M-PDF			Verbrauchsmaterial			
Max. Vorlagengröße	216 x 356 mm				Toner Schwarz (ca. 8.000 Seiten³)		CLT-K503L/ELS
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)					Toner CMY (ca. 5.000 Seiten³)	CLT-C503L/ELS; CLT-M503L/ELS; CLT-Y503L/ELS
Scan-to	USB, E-Mail, SMB, FTP, PC, WSD, Scan to Samsung Cloud	Resttonerbehälter (ca. 14.000 Seiten Schwarz/ ca. 3.500 Seiten CMY)					CLT-W506/SEE
Faxen			Optionen				
Kompatibilität	ITU-T G3			520-Blatt-Zusatzpapier- magazin			SL-SCF3000/SEE
Modem	33,6 Kbps				WLAN/NFC-Kit		SL-NWE001X/SEE
Auflösung	Bis zu 300 x 300 dpi						
Speicher	4 GB SD-Karte						
Papiermanagement							
Papierkapazität	250-Blatt-Papiermagazin, bis zu 50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr; max.: 1.340 Blatt						
Ausgabekapazität	150 Blatt (Face Down)						
Papierformate	Innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm						
Papiergewicht	Mehrzweckpapierzufuhr: 60-220 g/m ² Papiermagazine: 60-220 g/m ² Duplex: 60-120 g/m ²						
Bedruckbare Materialien	Normales, dünnes und dickes Papier, farbiges und vor- bedrucktes Papier, Recyclingpapier, gelochtes Papier, Geschäftspapier, Bankpostpapier, Baumwollpapier, Archivpapier, glänzendes Fotopapier 220 g/m ²						
Spezialmedien	Briefumschläge, Etiketten, Folien, Fotokarton						
Einzug	50-Blatt-RADF (Automatischer Vorlageneinzug mit Wendung)						
Allgemein							
Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen						
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser						
Druckwerk	Samsung						
Prozessor	800 MHz + 400 MHz Dual Core						
Speicher	512 MB (max.)						

¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

² Schalldruckpegel, ISO 7779.

³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.