

Der leistungsstarke 4-in-1-Alleskönner  
für hervorragende Produktivität.



## Produktinformation: Monolaser-Multifunktionsgerät ProXpress M4075FR

Das leistungsstarke 4-in-1-Multifunktionsgerät ProXpress M4075FR richtet sich an anspruchsvolle Arbeitsgruppen, die keine Kompromisse bei Produktivität und Zuverlässigkeit eingehen möchten. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 S./Min.<sup>1</sup>, einem schnellen Gigabit-LAN und einem 600-MHz-Prozessor wird der Alleskönner hohen Anforderungen gerecht. Auch in Sachen Sicherheit und Kosteneffizienz lässt er so gut wie keine Wünsche offen. Eine Besonderheit ist die große Auswahl an Tonern mit Reichweiten von bis 15.000 Seiten<sup>3</sup>.

- Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
- Sehr schnell mit bis zu 40 S./Min.<sup>1</sup>
- Duplexeinheit und 50-Blatt-DADF
- 600-MHz-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher
- Schnelles Gigabit-LAN
- Vertraulicher Druck per PIN-Eingabe
- Toner, Papier und Energie sparen mit Eco Save Taste
- Sehr wirtschaftlich dank separatem Toner-/Trommel-System und Toner mit bis zu 15.000 Seiten<sup>3</sup> Reichweite



<b>Funktionen</b>	
Standard:	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
Optional:	Eco Print, Secure Print
<b>Drucksystem</b>	
Druckmethode:	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk:	Samsung
<b>Drucker</b>	
Geschwindigkeit <sup>1</sup> (A4, einseitig):	Bis zu 40 S./Min.
1. Ausdruck (aus Standby-Modus):	< 6,5 Sek.
Auflösung:	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektiv)
Druckersprachen (Emulationen):	PCL6/5e, PostScript 3, SPL, IBM ProPrinter, Epson, PDF V1.7, TIFF
Duplexdruck:	Standard
<b>Kopierer</b>	
Geschwindigkeit <sup>1</sup> (A4, einseitig):	Bis zu 40 S./Min.
1. Kopie (aus Standby-Modus):	< 10 Sek.
Auflösung:	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)
Zoom:	25%–400%
Mehrfachkopien:	1–99 Kopien
<b>Scanner</b>	
Kompatibilität:	TWAIN Standard, WIA Standard
Methode:	Color CIS
Auflösung:	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)
Scan-to:	Client (PC), E-Mail, FTP, SMB, USB
<b>Fax</b>	
Kompatibilität:	ITU-T G3, ECM
Modem:	33,6 Kbps
Auflösung:	Bis zu 300 x 300 dpi
Speicher:	6 MB
Kurzwahl:	200 Teilnehmer
<b>Papiermanagement</b>	
Papierkapazität:	250-Blatt-Papiermagazin, 50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr, 520-Blatt-Zusatzpapiermagazin (optional); max.: 820 Blatt
Ausgabe-kapazität:	150 Blatt (Face-Down)
Papierformate:	A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Statement, Letter, Oficio, Folio, Legal, Custom, Umschläge (No 10, Monarch,

	DL, C5, C6, No 9), Postkarten, Karteikarten sowie innerhalb min. 26 x 127 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewicht:	Mehrzweckzufuhr: 60–220 g/m <sup>2</sup> Papiermagazin: 60–163 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60–120 g/m <sup>2</sup>
Bedruckbare Materialien:	Normales, dünnes und dickes Papier, Cardstock, Briefumschläge, Geschäftspapier, Baumwollpapier, Bankpostpapier, farbiges, gelochtes, vorbedrucktes und recyceltes Papier, Archive, Folien, Etiketten
Einzug:	50 Blatt Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF)
<b>Schnittstellen</b>	
Standard:	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB Direct
<b>Benutzerführung</b>	
Bedienfeld:	4-zeilige LCD-Anzeige Tasten (Nummernblock, Start, Stop, Power Save, On Hook Dial, Adressbuch, Wahlwiederholung, Navigation, Fax, Kopie, Scan, Eco, ID Copy, Helligkeit, Direct USB, Menü, Zurück) Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.
<b>Kompatibilität</b>	
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows XP (32/64 Bit)/2003 Server (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit)/2008 Server (32/64 Bit)/Win 7 (32/64 Bit)/2008 Server R2/Win 8 (32/64 Bit) Mac OS X 10.5~10.8  Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4–6 (32/64 Bit)/Fedora 5–15 (32/64 Bit)/OpenSuSE 10.2–11.4 (32/64 Bit)/Mandriva 2007–2010 (32/64 Bit)/Ubuntu 6.06–11.04 (32/64 Bit)/SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit)/Debian 4.0–6.0 (32/64 Bit) Unix: Sun Solaris 9–11 (x86, SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC, Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC)
<b>Druckleistung</b>	
Max. Druckvolumen:	Bis zu 100.000 S./Monat (Duty Cycle)
Empfohlen:	Bis zu 4.000 S./Monat

<b>Gerätedaten</b>	
Prozessor:	600 MHz
Speicher (Std./Max.):	256 MB/512 MB
Geräusch-emission <sup>2</sup> :	Druck: < 57 dB (A) Standby: < 26 dB (A) Kopie: < 58 dB (A)
Leistungs-aufnahme:	Sleep-Modus: < 1,1 Watt Standby: < 10 Watt Durchschnitt: < 700 Watt
Spannung:	220–240 Volt
Frequenz:	50/60 Hz
Abmessungen:	469 x 444,3 x 482,1 mm (B x T x H)
Gewicht (netto):	17,11 kg
Lieferumfang:	Gerät, Netzkabel, Starter-Toner (3.000 Seiten <sup>3</sup> ), Trommel, Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Garantie:	1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

<b>Bestellnummern</b>	
ProXpress M4075FR	SL-M4075FR/SEE; 8806085461338
<b>Optionen</b>	
520-Blatt-Zusatzpapiermagazin	SL-SCF3805/SEE; 8806085495777
512-MB-Speichererweiterung	ML-MEM370/SEE; 8806071686745
Parallele Schnittstelle	ML-PAR100/SEE; 8806071017716
<b>Verbrauchsmaterial</b>	
Toner Schwarz (ca. 3.000 Seiten <sup>3</sup> )	MLT-D204S/ELS; 8806085475786
Toner Schwarz (ca. 5.000 Seiten <sup>3</sup> )	MLT-D204L/ELS; 8806085478404
Toner Schwarz (ca. 10.000 Seiten <sup>3</sup> )	MLT-D204E/ELS; 8806085480094
Toner Schwarz (ca. 15.000 Seiten <sup>3</sup> )	MLT-D204U/ELS; 8806085480155
Trommel (ca. 30.000 Seiten)	MLT-R204/SEE; 8806085480490

<sup>1</sup> Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

<sup>2</sup> Schalldruckpegel, ISO 7779.

<sup>3</sup> Angabe Tonerreichweite gemäß ISO / IEC 19752.

Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH  
Am Kronberger Hang 6  
65824 Schwalbach/Taunus  
www.samsung.de  
Info: 0180 5 72 67 86 4\*  
oder 0180 5 SAMSUNG\*  
Fax: 0180 5 12 12 14\*

\*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

