

# Farblaser-Multifunktionsgerät Samsung Xpress C480

Das ultrakompakte 3-in-1-Gerät  
für brillante Farbe im Heimbüro



## Highlights

Dieses kompakte Einstiegsgerät überzeugt nicht nur mit seinen ultrakompakten Abmessungen, sondern auch mit einer zuverlässigen Druck-, Scan- und Kopierfunktionalität. Anwender im Heimbüro profitieren zudem von der hervorragenden Farbqualität und gestochen scharfen Texten und Grafiken. Dank einer einfachen Benutzerführung sind alle Aufgaben schnell und reibungslos erledigt.

### Funktionen:

- Druck-, Kopier- und Scanfunktionalität
- Bis zu 18 Seiten/Min. in SW und 4 Seiten/Min. in Farbe
- Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Auflösung
- 150 Blatt Papierkapazität
- ReCP-Technologie für scharfen Text und klare Konturen
- Polymertoner für besonders lebendige & langlebige Ausdrücke
- 2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service



# Technische Daten

Drucken	
Geschwindigkeit <sup>1</sup> (einseitig, A4)	Bis zu 18 Seiten/Min. (SW) Bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
1. Ausdruck (aus Ready-Modus)	< 14 Sekunden (SW) < 26 Sekunden (Farbe)
Auflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 2 Bit)
Druckersprachen (Emulationen)	SPL-C, PCL-5c/6, PS3
Duplexdruck	Manuell
Kopieren	
Geschwindigkeit <sup>1</sup> (einseitig, A4)	Bis zu 14 Seiten/Min. (SW) Bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
1. Kopie (aus Ready-Modus)	< 14 Sekunden (SW) < 36 Sekunden (Farbe)
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)
Zoom	25 %–400 %
Mehrfachkopien	1–999
Scannen	
Kompatibilität	Twain, WIA, ICDM, SANE
Methode	Color CIS
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)
Papiermanagement	
Papierkapazität	150-Blatt-Papiermagazin
Ausgabekapazität	50 Blatt (Face Down)
Papierformate	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5 sowie innerhalb min. 76 x 152 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewicht	60–220 g/m <sup>2</sup> (Papiermagazin)
Bedruckbare Materialien	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Fotokarton, ge- lohtes Papier, vorbedrucktes Papier, farbiges Papier, Post- karten, Archiv, recyceltes Papier, Baumwollpapier, Bank- postpapier, Etiketten, glänzendes Fotopapier 220 g/m <sup>2</sup>
Allgemein	
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk	Samsung
Prozessor	800 MHz
Speicher	128 MB (max.)
Bedienfeld	7 LEDs, 9 Tasten (Menü/Zurück/Rechts/Links/OK/Stop/ Power/Start Schwarz/Start Farbe)  Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.
Geräuschemission <sup>2</sup>	Druck: < 46 dB (A) (Farbe) < 48 dB (A) (Mono) Kopie: < 52 dB (A)
Schnittstellen	Highspeed USB 2.0  Windows: XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/8/8.1/ Server 2012/Server 2012 R2-64
Unterstützte Betriebssysteme	Linux: Red Hat Enterprise Linux 5–7/Fedora 12–20/ openSUSE 11.2–13.1/Ubuntu 10.04–14.04/SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11/Debian 6, 7/Mint 13–17  Mac OS X: 10.6–10.10

Leistungsaufnahme	Sleep-Modus: < 1,2 Watt Ready: < 60 Watt Durchschnitt: < 290 Watt
TEC-Wert	< 1,1 kWh/Woche
Spannung	220–240 Volt
Frequenz	50/60 Hz
Abmessungen	406 x 362 x 288,6 mm (B x T x H)
Gewicht (exkl. Verpackung)	12,89 kg (inkl. Toner)
Lieferumfang	Gerät, Starter-Toner (700 Seiten <sup>3</sup> Schwarz, 500 Seiten <sup>3</sup> C/M/Y), OPC-Trommel, Netzkabel, USB-Kabel, Schnell- installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Software/ Treiber CD
Max. Druckvolumen	Bis zu 20.000 Seiten/Monat (Duty Cycle)
Empfohlen	120 Seiten/Monat in SW 180 Seiten/Monat in Farbe
Garantie	2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service; opt. erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Bestellnummer	
Xpress C480	SL-C480/TEG
Verbrauchsmaterial	
Toner Schwarz (ca. 1.500 Seiten <sup>3</sup> )	CLT-K404S/ELS
Toner C/M/Y (ca. 1.000 Seiten <sup>3</sup> )	CLT-C404S/ELS, CLT-M404S/ELS, CLT-Y404S/ELS
OPC-Trommel (ca. 16.000 Seiten Schwarz; ca. 4.000 Seiten C/M/Y)	CLT-R406/SEE
Resttonerbehälter (ca. 7.000 Seiten Schwarz; ca. 1.750 Seiten C/M/Y)	CLT-W406/SEE



<sup>1</sup> Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

<sup>2</sup> Schalldruckpegel, ISO 7779.

<sup>3</sup> Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.