







## Fiche technique et environnementale SL-X7400GX

SPÉCIFICATIONS		
Température		
<b>En marche</b>	Entre 10°C et 32°C	
<b>Stockage</b>	Entre - 20°C et 40°C	
Humidité		
<b>En marche</b>	Entre 20% et 80%	
<b>Stockage</b>	Entre 10% et 90 %	
Volume Sonore		
<b>Impression</b>	Recto : 54 dBA	
<b>Copie</b>	Recto : 58 dBA	
<b>En marche</b>	30 dBA	
<b>Veille</b>	30 dBA	
Consommation d'énergie		
<b>Prêt</b>	30 Watts	
<b>En marche</b>	900 Watts	
<b>Maximum</b>	1 300 Watts	
<b>Veille &amp; Veille prolongée</b>	Moins de 2 Watts	
<b>TEC</b>	2,1 kWatts	
Temps de mise en veille		
<b>Veille &amp; Veille prolongée</b>	1 min (Réglage automatique) 120 min (Max)	
Emissions		
	Mesures	Valeurs limites *
<b>Ozone</b>	0,30 mg/h	1,5 mg/h
<b>Poussière</b>	0,73 mg/h	4 mg/h
<b>Styrène</b>	0,68 mg/h	1 mg/h
<b>Benzène</b>	0,004 mg/h	< 0,05 mg/h
<b>TVOC</b>	6,59 mg/h	10 mg/h
Consommables		
<b>Taux de recyclage</b>	92,66%	
Certifications obtenues		
   		

MULTIFONCTION A3 COULEUR

\* selon les normes Blue Angel

**SMARTIFY**  
**YOUR BUSINESS.**  
PRINTING INNOVATION.

**SAMSUNG**