







Fiche technique et environnementale SL-X7400LX

SPÉCIFICATIONS		
Température		
En marche	Entre 10°C et 32°C	
Stockage	Entre - 20°C et 40°C	
Humidité		
En marche	Entre 20% et 80%	
Stockage	Entre 10% et 90 %	
Volume Sonore		
Impression	Recto : 54 dBA	
Copie	Recto : 58 dBA	
En marche	30 dBA	
Veille	30 dBA	
Consommation d'énergie		
Prêt	30 Watts	
En marche	900 Watts	
Maximum	1 300 Watts	
Veille & Veille prolongée	Moins de 2 Watts	
TEC	2,1 kWatts	
Temps de mise en veille		
Veille & Veille prolongée	1 min (Réglage automatique) 120 min (Max)	
Emissions		
	Mesures	Valeurs limites *
Ozone	0,30 mg/h	1,5 mg/h
Poussière	0,73 mg/h	4 mg/h
Styrène	0,68 mg/h	1 mg/h
Benzène	0,004 mg/h	< 0,05 mg/h
TVOC	6,59 mg/h	10 mg/h
Consommables		
Taux de recyclage	92,66%	
Certifications obtenues		
   		

MULTIFONCTION A3 COULEUR

* selon les normes Blue Angel

SMARTIFY
YOUR BUSINESS.
PRINTING INNOVATION.

SAMSUNG