





**FICHE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
SL-C3010ND**

IMPRIMANTE COULEUR

Dernière mise à jour : MARS 2017

SPÉCIFICATIONS				
Température				
En marche	Entre 10°C et 32°C			
Stockage	Entre - 20°C et 40°C			
Humidité				
En marche	Entre 20% et 80%			
Stockage	Entre 10% et 90 %			
Volume Sonore				
Impression	52dBA			
Copie	N/A			
En marche	37dBA			
Veille	bruit de fond			
Consommation d'énergie				
Prêt	40W			
En marche	500W			
Maximum	1000W			
Veille & Veille prolongée	0,9W			
TEC	1,45kWh			
Temps de mise en veille				
Veille & Veille prolongée	N/A			
Emissions				
	Couleur		Monochrome	
	Mesures	Valeurs limites *	Mesures	Valeurs limites *
Ozone	0,3	3 mg/h	N/A	1,5 mg/h
Poussière	0,58	4 mg/h	N/A	4 mg/h
Styrène	1,4	1,8 mg/h	N/A	1 mg/h
Benzène	0,002	< 0,05 mg/h	N/A	< 0,05 mg/h
TVOC	13,4	18 mg/h	N/A	10 mg/h
Consommables				
Taux de recyclabilité	86,0%			
Certifications obtenues				
				

* Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'évoluer jusqu'à date de lancement du produit.

Les valeurs seront connues mi-avril 2017.

** Blue Angel et Energy Star : en cours de validation

