





FICHE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
SL-C4060FX

MULTIFONCTION COULEUR

Dernière mise à jour : MARS 2017

SPÉCIFICATIONS				
Température				
En marche	Entre 10°C et 32°C			
Stockage	Entre - 20°C et 40°C			
Humidité				
En marche	Entre 20% et 80%			
Stockage	Entre 10% et 90 %			
Volume Sonore				
Impression	53dBA			
Copie	56dBA			
En marche	37BA			
Veille	bruit de fond			
Consommation d'énergie				
Prêt	21W			
En marche	650W			
Maximum	1100W			
Veille & Veille prolongée	1,4W			
TEC	1,872kWh			
Temps de mise en veille				
Veille & Veille prolongée	1 min à 60 min			
Emissions				
	Couleur		Monochrome	
	Mesures	Valeurs limites *	Mesures	Valeurs limites *
Ozone	N/A	3 mg/h	N/A	1,5 mg/h
Poussière	N/A	4 mg/h	N/A	4 mg/h
Styrène	N/A	1,8 mg/h	N/A	1 mg/h
Benzène	N/A	< 0,05 mg/h	N/A	< 0,05 mg/h
TVOC	N/A	18 mg/h	N/A	10 mg/h
Consommables				
Taux de recyclabilité	91,0%			
Certifications obtenues				
				

* Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'évoluer jusqu'à date de lancement du produit.

Les valeurs seront connues mi-avril 2017.

** Blue Angel et Energy Star : en cours de validation

