





SAMSUNG IT

IMPRIMANTES

Fiche technique et environnementale ML-5010ND

IMPRIMANTE MONOCHROME

SPÉCIFICATIONS		
Température		
En marche	Entre 10°C et 32°C	
Stockage	Entre - 20°C et 40°C	
Humidité		
En marche	Entre 20% et 80%	
Stockage	Entre 10% et 90 %	
Volume Sonore		
Impression	Moins de 54 dBA	
Copie	-	
En marche	-	
Veille	Moins de 30 dBA	
Consommation d'énergie		
Prêt	Moins de 15 W	
En marche	Moins de 900 W	
Maximum	1 400 W	
Veille & Veille prolongée	Moins de 4,5 W	
TEC	-	
Emissions		
	Mesures	Valeurs limites *
Ozone	0,3mg/h	1,5 mg/h
Poussière	0,7 mg/h	4 mg/h
Styrène	0,6 mg/h	1 mg/h
Benzène	0,01 mg/h	< 0,05 mg/h
TVOC	3,6 mg/h	10 mg/h
Taux de recyclabilité		
Produit	90,7%	
Consommables	89%	
Certifications obtenues		
 		

* selon les normes Blue Angel

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG