





SAMSUNG IT

IMPRIMANTES

Fiche technique et environnementale SL-M3320 Series

IMPRIMANTE MONOCHROME

SPÉCIFICATIONS		
Température		
En marche	Entre 10°C et 32°C	
Stockage	Entre - 20°C et 40°C	
Humidité		
En marche	Entre 20% et 80%	
Stockage	Entre 10% et 90 %	
Volume Sonore		
Impression	Recto : 55 dBA / Recto verso : 55 dBA	
Copie	Recto : 55 dBA / Recto verso : 55 dBA	
En marche	49dBA	
Veille	26 ~ 30 dBA	
Consommation d'énergie		
Prêt	37,34 Watts	
En marche	550,9 Watts	
Veille & Veille prolongée	0,823 Watts	
TEC	1,461 kWh	
Temps de mise en veille		
Veille & Veille prolongée	N/A	
Emissions		
	Mesures	Valeurs limites *
Ozone	0,06 mg/h	1,5 mg/h
Poussière	0,41 mg/h	4 mg/h
Styrène	0,06 mg/h	1 mg/h
Benzène	0,03 mg/h	< 0,05 mg/h
TVOC	1,84 mg/h	10 mg/h
Taux de recyclabilité		
Produit	91%	
Consommables	89%	
Certifications obtenues		
 		

* selon les normes Blue Angel

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG