

# GAMME MULTIFONCTIONS LASER COULEURS 2017

## BUSINESS CORE™ PRINTING SOLUTIONS

Optimisez votre environnement de travail  
avec une offre complète de solutions  
sans serveur et simples à utiliser



Sécurisation et réduction  
des coûts



Sécurisation et pull printing



Contrôle des coûts d'impression



Numérisation et routage de  
documents



Impression et numérisation  
vers le cloud



	SL-C480W/FW	CLX-4195N/FN	SL-C1860FW	CLX-6260FD/FR/FW	SL-C2680FX	SL-C3060ND	SL-C3060FR
<b>Impression</b>							
Vitesse d'impression A4 mono / couleur	18/4 ppm	18/18 ppm	18/18 ppm	24/24 ppm	26/26 ppm	30/30ppm	30/30 ppm
Impression recto-verso	Manuel	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Résolution max.	2 400 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi
Temps de sortie 1 <sup>er</sup> page mono / couleur	14/26 sec.	16/16 sec.	16/16 sec.	17/17 sec.	17/17 sec.	9/10 sec.	9/10 sec.
<b>Copie</b>							
Vitesse de copie A4 mono / couleur	18/4 cpm	18/18 cpm	18/18 cpm	24/24 cpm	26/26 cpm	30/30 cpm	30/30 cpm
Copie recto-verso	Manuel	Manuel	Manuel	Intégré <sup>2/3</sup>	Intégré	Intégré	Intégré
Résolution max.	2 400 x 600 dpi	2 400 x 600 dpi	2 400 x 600 dpi	2 400 x 600 dpi	2 400 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi
Multicopie	1 / 999 pages	1 / 999 pages	1 / 999 pages	1 / 999 pages	1 / 999 pages	1 / 9999 pages	1 / 9999 pages
<b>Numérisation</b>							
Type de numérisation	Plateau <sup>1</sup> / ADF <sup>2</sup>	ADF	ADF	ADF <sup>1</sup> , RADF <sup>2/3</sup>	DSDF (dual scan)	ADF	RADF
Vitesse du scan @300 dpi	18 ipm <sup>1</sup>	18 ipm	18 ipm	20 ipm <sup>1</sup> / 24 ipm <sup>2/3</sup>	35 ipm - 60 ipm (R/V)	18 ipm	24 ipm
Compatibilité	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA
Résolution max.	4 800 x 4 800 dpi	4 800 x 4 800 dpi	4 800 x 4 800 dpi	4 800 x 4 800 dpi	4 800 x 4 800 dpi	4 800 x 4 800 dpi	4 800 x 4 800 dpi
Scan vers	PC, USB, WSD, Email <sup>1</sup>	USB, Email, PC	USB, Email, PC	SD card <sup>3</sup> , USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, PC	USB, Email, SMB, FTP, PC, Scan to Samsung Cloud	USB, Email, SMB, FTP, PC, Scan to Samsung Cloud
<b>Fax</b>							
Vitesse modem	33,6 kbps <sup>1</sup>	33,6 Kbps <sup>1</sup>	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 kbps	-	33,6 kbps
Mémoire (max.)	5 Mo <sup>1</sup>	6 Mo <sup>1</sup>	6 Mo	6 Mo / 1,2 Go <sup>3</sup>	Disque dur (320 Go)	-	Carte SD (4 Go)
<b>Contrôleur</b>							
Processeur	800 MHz	533 + 150 MHz (Dual Core)	533 + 150 MHz (Dual Core)	533 + 150 MHz (Dual Core)	Dual Core 1 GHz	800MHz + 400MHz (Dual Core)	800MHz + 400MHz (Dual Core)
Disque dur	-	-	-	4 Go (SD Card) <sup>3</sup>	320Go	-	4 Go (Carte SD)
Mémoire standard (max.)	128 Mo	256 Mo (512 Mo)	256 Mo (512 Mo)	512 Mo (1 Go)	1 Go (2 Go)	512 Mo	512 Mo
Emulation	SPLC, PCL5Ce, PCL6C, PS3, URF, PWG, PCLm	SPLC, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7	SPLC, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7	SPLC, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7	PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7, SPLC	SPLC, PCL5Ce, PCL6, PS3, PDF	SPLC, PCL5Ce, PCL6, PS3, PDF
Interfaces	USB 2.0, USB frontal	USB 2.0, USB frontal	USB 2.0, USB frontal	USB 2.0, USB frontal	USB 2.0, USB frontal 2.0, USB EDI 2.0	USB 2.0, USB frontal 2.0, USB EDI 2.0	USB 2.0, USB frontal 2.0, USB EDI 2.0
Gestion solutions	Samsung Mobile Print	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Samsung Cloud Print	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Plateforme de développement	-	-	-	-	XOA-Embedded	XOA-Web
Réseau	Ethernet 10/100, WiFi, NFC	Ethernet Gigabit	Ethernet Gigabit, WiFi, NFC	Ethernet Gigabit, WiFi <sup>3</sup>	Ethernet Gigabit, WiFi et NFC en option	Ethernet Gigabit	Ethernet Gigabit
<b>Généralités</b>							
Dimensions LxPxH (mm)	406 x 362 x 288,6	420 x 426 x 448	420 x 426 x 448	420 x 452,5 x 476,8 <sup>1</sup> 469 x 452,5 x 504,3 <sup>2/3</sup>	530 x 484,2 x 524,3	420 x 452,5 x 476,8	469 x 452,5 x 504,3
Poids	12,89 kg <sup>1</sup> / 14,06 kg <sup>2</sup>	21,44 kg	21,44 kg	24,8 kg <sup>1</sup> / 26,7 kg <sup>2/3</sup>	28,20 kg	24,62 kg	26,32 kg
Ecran	LCD 2 lignes	LCD 4 lignes	LCD tactile 4.3"	LCD 4 lignes <sup>1/2</sup> LCD tactile 4.3" <sup>3</sup>	LCD tactile 7"	LCD 4 lignes	LCD tactile 4,3"
Conso électrique moyenne	Prêt : 60W Normal : 290W Veille : 1,5W	Prêt : 50W Normal : 380W Veille : 1W	Prêt : 50W Normal : 380W Veille : 2,4W	Prêt : 16 <sup>1/2</sup> /18 <sup>3</sup> W, Normal : 450W, Veille : 1W <sup>1/2</sup> /2,4W <sup>3</sup>	Prêt : 29W, Normal : 500W, Veille : 1,6W	Prêt : 40W, Normal : 500W, Veille : 1,4W	Prêt : 40W, Normal : 500W, Veille : 1,4W
Volume sonore impression	Impression : 46 dbA, Copie : 52dbA	Impression : 50 dbA, Copie : 52 dbA	Impression : 50 dbA, Copie : 52 dbA	Impression : 52 dbA, Copie : 54dbA	Impression : 54 dbA, Copie : 57 dbA	Impression : 52 dbA, Copie : 54 dbA	Impression : 52 dbA, Copie : 54 dbA
Volume mensuel recommandé	1 000 pages, 500 pages	2 000 pages, 1 000 pages	3 000 pages, 2 000 pages	4 000 pages, 2 000 pages	5 000 pages mono, 2 000 pages couleur	5 000 pages, 3 000 pages	5 000 pages, 3 000 pages
Volume mensuel maximum	20 000 pages	40 000 pages	40 000 pages	60 000 pages	60 000 pages	60 000 pages	60 000 pages
<b>Gestion papier</b>							
Capacité papier standard	150 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles
Capacité papier bac polyvalent	-	1 feuille	1 feuille	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles
Capacité papier max	150 feuilles	251 feuilles	251 feuilles	820 feuilles	820 feuilles	1 400 feuilles	1 400 feuilles
Chargeur de document (ADF)	40 feuilles <sup>1</sup>	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles
Sortie papier	50 feuilles face dessous	100 feuilles face dessous	100 feuilles face dessous	150 feuilles face dessous	150 feuilles face dessous	150 feuilles face dessous	150 feuilles face dessous
Taille de support (mm)	76 x 152 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356
Type du support	Ordinaire, fin, épais, très épais, perforé, transparent, pré-imprimé, à en-tête, recyclé, archive, kraft, coton, couleur, glacé, étiquette, carte visite, enveloppe	Ordinaire, fin, épais, cartonné, perforé, transparent, pré-imprimé, en-tête, recyclé, archives, bond, label, enveloppe, coton, couleur, brillant	Ordinaire, fin, épais, très épais, carton, transparent, pré-imprimé, en-tête, recyclé, archive, bond, étiquette, enveloppe, coton, couleur, glacé	Ordinaire, fin, épais, très épais, carton, transparent, pré-imprimé, en-tête, recyclé, archive, bond, étiquette, enveloppe, coton, couleur, glacé	Ordinaire, fin, épais, très épais, carton, transparent, pré-imprimé, en-tête, recyclé, archive, bond, étiquette, enveloppe, coton, couleur, glacé	Ordinaire, fin, épais, très épais, carton, transparent, pré-imprimé, en-tête, recyclé, archive, bond, étiquette, enveloppe, coton, couleur, glacé	Ordinaire, fin, épais, très épais, carton, transparent, pré-imprimé, en-tête, recyclé, archive, bond, étiquette, enveloppe, coton, couleur, glacé
Grammage supporté	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Consommables (mono/couleur)</b>							
Toner de démarrage	700 / 500 pages	1 000 / 700 pages	1 000 / 700 pages	2 000 / 1 500 pages	2 000 / 1 500 pages	4 000 / 2 500 pages	4 000 / 2 500 pages
Toner standard	1 500 pages (CLT-K404S) / 1 000 pages (CLT-M/C/Y404S)	2 500 pages (CLT-K504S) / 1 800 pages (CLT-M/C/Y504S)	2 500 pages (CLT-K504S) / 1 800 pages (CLT-M/C/Y504S)	2 000 pages (CLT-K506S) / 1 500 pages (CLT-C/Y/M506S)	-	-	-
Toner Haute Capacité	-	-	-	6 000 pages (CLT-K506L) / 3 500 pages (CLT-C/Y/M506L)	6 000 pages (CLT-K505L) / 3 500 pages (CLT-C/Y/M505L)	8 000 pages (CLT-K503L) / 5 000 pages (CLT-C/M/Y503L)	8 000 pages (CLT-K503L) / 5 000 pages (CLT-C/M/Y503L)
<b>Options</b>							
Bac papier	-	-	-	520 feuilles (CLP-S680A)	520 feuilles (CLP-S680A)	520 feuilles (SL-SCF3000)x2	520 feuilles (SL-SCF3000)x2
Mémoire	-	512 Mo (ML-MEM370)	512 Mo (ML-MEM370)	1 Go (ML-MEM380)	1 Go (SL-MEM001)	-	-
Kit réseau	-	-	-	Port parallèle (ML-PAR100)	Port parallèle (ML-PAR100), WiFi, NFC (SL-NWE001X)	WiFi, NFC (SL-NWE001X)	WiFi, NFC (SL-NWE001X)
<b>Garantie</b>							
Garantie standard	2 ans Retour Atelier	2 ans Retour Atelier	2 ans Retour Atelier	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site

<sup>1</sup> Seulement SL-C480W  
<sup>2</sup> Seulement SL-C480FW

<sup>1</sup> Seulement CLX-4195FN

<sup>1</sup> Seulement CLX-6260FD  
<sup>2</sup> Seulement CLX-6260FR  
<sup>3</sup> Seulement CLX-6260FW



# GAMME IMPRIMANTES LASER COULEURS 2017



Avec la Technologie NFC, l'impression depuis le Smartphone devient plus facile que jamais !

## Tutoriel sur différents outils Samsung

Avec ce QR Code, découvrez la vidéo qui vous expliquera comment utiliser diverses technologies :

- NFC
- WiFi
- WiFi Direct
- Impressions
- Scan
- Fax

		SL-C430W	CLP-415N	SL-C1810W	CLP-680ND/DW	SL-C3010ND	CLP-775ND
<b>Impression</b>							
Vitesse d'impression A4 mono / couleur		18/4 ppm	18/18 ppm	18/18 ppm	24/24 ppm	30/30 ppm	33/33 ppm
Impression recto-verso		Manuel	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique
Résolution max.		2 400 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi	9 600 x 600 dpi
Temps de sortie 1 <sup>ère</sup> page mono / couleur		14/26 sec.	16/16 sec.	16/16 sec.	17/17 sec.	14/14 sec.	10/11 sec.
<b>Contrôleur</b>							
Processeur		400 MHz	533 + 150 MHz (Dual Core)	533 + 150 MHz (Dual Core)	533 + 150 MHz (Dual Core)	800 MHz + 400 MHz (Dual Core)	600 MHz (Dual Core)
Disque dur		-	-	-	-	-	320 Go (en option)
Mémoire standard (max.)		64 Mo	256 Mo (512 Mo)	256 Mo (512 Mo)	256 Mo (512 Mo)	256 Mo	384 Mo (896 Mo)
Emulation		SPL-C (Samsung Printer Language)	SPL, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7	SPL, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7	SPLC, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7	PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7, SPLC	PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7
Interfaces		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, USB frontal	USB 2.0, USB frontal	USB 2.0, USB frontal
Gestion solutions	Samsung Mobile Print	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Samsung Cloud Print	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Plateforme de développement	-	-	-	-	-	XOA-Web
Réseau		Ethernet 10/100, WiFi, NFC	Ethernet Gigabit	Ethernet Gigabit, WiFi, NFC	Ethernet Gigabit, WiFi <sup>2</sup>	Ethernet Gigabit	Ethernet Gigabit, WiFi en option
<b>Généralités</b>							
Dimensions LxPxH mm		382 x 309 x 211	420 x 426 x 264	420 x 426 x 264	420 x 452,5 x 311,3	534 x 567 x 450	446 x 481 x 471
Poids		9,96 kg	16,62 kg	16,62 kg	20,15 kg	19,7 kg	30,4 kg
Ecran		LED	LCD 2 lignes	LCD 2 lignes	LCD 2 lignes	LCD 2 lignes	LCD 4 lignes
Conso électrique moyenne		Prêt : 60W Normal : 290W Veille : 0,9W	Prêt : 50W Normal : 380W Veille : 1W	Prêt : 50W Normal : 380W Veille : 1,5W	Prêt : 14W Normal : 450W Veille : 1W <sup>1</sup> , 2W <sup>2</sup>	Prêt : 40W Normal : 500W Veille : 0,9W	Prêt : 60W Normal : 750W Veille : 8W
Volume sonore impression		Impression : 48 dBA, Veille : inaudible	Impression : 50 dBA, Veille : 32 dBA	Impression : 50 dBA, Veille : 32 dBA	Impression : 52 dBA, Veille : 32 dBA	Impression : 52 dBA, Veille : 37 dBA	Impression : 54 dBA, Veille : 35 dBA
Volume mensuel recommandé mono/couleur		1 000 pages, 500 pages	2 000 pages, 1 000 pages	2 000 pages, 1 000 pages	3 000 pages, 2 000 pages	4 000 pages, 3 000 pages	5 000 pages, 4 000 pages
Volume mensuel maximum		20 000 pages	40 000 pages	40 000 pages	60 000 pages	60 000 pages	120 000 pages
<b>Gestion papier</b>							
Capacité papier standard (@80 gsm)		150 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	500 feuilles
Capacité papier bac polyvalent		-	1 feuille	1 feuille	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles
Capacité papier max.		150 feuilles	251 feuilles	251 feuilles	820 feuilles	1 400 feuilles	1 600 feuilles
Sortie papier		50 feuilles face dessous	100 feuilles face dessous	100 feuilles face dessous	150 feuilles face dessous	150 feuilles face dessous	350 feuilles face dessous
Taille de support (mm)		76 x 152,4 / 216 x 355,6	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356	76 x 127 / 216 x 356
Type du support		Papier ordinaire, papier fin, bond, pré-imprimé, recyclé, label, cartonné, gros, coton, couleur, brillant	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier cartonné, épais papier, perforé, transparence, pré-imprimé, en-tête, recyclé, archives, bond, label, enveloppe, coton, couleur, brillant	Plaine, mince, épais, papier cartonné, transparent, pré-imprimé, recyclé, archives, bond, labels, enveloppe, coton, couleur, perforé, en-tête, papier cartonné, brillant	Normal, enveloppe, étiquette, épais, coton, recyclé, archive, coloré, fin, bond, pré-imprimé, papier cartonné, transparent, en-tête, perforé	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier cartonné, épais papier, perforé, transparence, pré-imprimé, en-tête, recyclé, archives, bond, label, enveloppe, coton, couleur, brillant	Ordinaire, fin, très fin, coton, couleur, enveloppe, transparent, pré-imprimé, recyclé, labels, étiquette, carte de visite, archive, papier cartonné
Grammage supporté		60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Consommables (mono/couleur)</b>							
Toner de démarrage		700 pages / 500 pages	1 000 / 700 pages	1 000 / 700 pages	2 000 / 1 500 pages	4 000 / 2 500 pages	3 500 / 3 500 pages
Toner standard		1 500 pages (CLT-K404S) 1 000 pages (CLT-M/C/Y504S)	2 500 pages (CLT-K504S) / 1 800 pages (CLT-M/C/Y504S)	2 500 pages (CLT-K504S) / 1 800 pages (CLT-M/C/Y504S)	2 000 pages (CLT-K506S) / 1 500 pages (CLT-M/C/Y506S)	-	7 000 pages (CLT-K6092S) / 7 000 pages (CLT-M/C/Y6092S)
Toner haute capacité		-	-	-	6 000 pages (CLT-K506L) / 3 500 pages (CLT-M/C/Y506L)	8 000 pages (CLT-K503L) / 5 000 pages (CLT-M/C/Y503L)	-
Toner très haute capacité		-	-	-	-	-	-
Toner ultra haute capacité		-	-	-	-	-	-
Tambour		-	-	-	-	-	-
<b>Options</b>							
Bac papier (@80 gsm)		-	-	-	520 feuilles (CLP-S680A)	520 feuilles (SL-SCF3000) x2	500 feuilles (CLP-S775A) x2
Mémoire		-	512 Mo (ML-MEM370)	512 Mo (ML-MEM370)	512 Mo (ML-MEM370)	-	512 Mo (ML-MEM170)
Réseau		-	-	-	-	WiFi, NFC (SL-NWE001X)	Kit WiFi (ML-NWA65L)
Autres		-	-	-	Connecteur parallèle (ML-PAR100)	-	Port parallèle (ML-PAR100), Disque dur 320 Go (ML-HDK425)
<b>Garantie</b>							
Garantie standard		2 ans Retour Atelier	2 ans Retour Atelier	2 ans Retour Atelier	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site

<sup>1</sup> Seulement CLP-680ND  
<sup>2</sup> Seulement CLP-680DW