

Samsung Multifuncional ProXpress M4080FX

Acelera el flujo de trabajo con la más confiable impresión de alta velocidad y soluciones sin necesidad de un servidor



Multifuncionales ultraeficientes diseñados para lograr máximo desempeño en tu negocio

El multifuncional ProXpress M4080FX ofrece un poderoso desempeño en impresión y escaneo con calidad profesional y gran versatilidad. Su procesador de doble núcleo de 1 GHz y la tecnología Dual-Scan Document Feeder (DSDF) logran una impresión y escaneo ultrarrápidos. Y por si fuera poco, maneja fácilmente papeles más pesados reduciendo el mantenimiento y tiempo de inactividad.

Impulsa la productividad con impactantes impresiones y escaneos de alta velocidad

- Imprime dos veces más rápido con su CPU de doble núcleo de 1 GHz.
- Escaneo de doble cara ultrarrápido con DSDF.
- Tecnología Rendering Engine for Clean Page (ReCP) para textos e imágenes de mejor calidad.
- Segundo cassette alimentador (SCF) de 3 X 550 hojas con manejo de papel más pesado.

Gestión de dispositivos inteligentes con más soluciones y pantalla capacitiva táctil de 7 pulgadas

- Plataforma flexible y extensible Open Architecture-Embedded (XOA-E).
- Ofrece soluciones internas sin necesidad de un servidor.
- Gestiona los dispositivos conectados prácticamente desde cualquier parte.
- Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas.
- Autenticación desde tu smartphone con la tecnología NFC Pro

Robust reliability for carefree

- Tóner con certificación de seguridad (TÜV)
- Seguridad de nivel empresarial, para una impresión más segura,
- Máximo rendimiento mensual, el mejor en su clase.



Samsung Multifuncional ProXpress

M4080FX

Especificaciones

General

Función Estándar	Impresión / Copiado / Escaneo / Fax
Funciones de Valor Agregado	XOA-Embedded
Procesador	Doble núcleo 1 GHz (C4N + A1000)
Panel de Operaciones	Panel Táctil de 7"
Memoria (Estándar)	1 GB
Memoria (Máximo)	2 GB
Interface (Estándar)	Alta velocidad USB 2.0 Dispositivo/Host, Ethernet 10/100/1,000 BASE TX
Interface (Opcional)	IEEE® 802.11 b/g/n n Wireless Network + Active NFC
Tiempo de calentamiento (Desde modo ahorro)	17 segundos
Requerimientos de energía	Voltaje de entrada (Europa): AC 220-240V (-10%~6%) Voltaje de entrada (USA): AC 110~127V (-10%~6%) Frecuencia estimada: 50 / 60 Hz
Consumo de energía	Max. 1.1 kW (Preparado: <50 W, Modo ahorro: <1.21 W)
Nivel de ruido	Copiado: 56 dBA / Impresión: 53 dBA, Preparado: 30 dBA, Modo ahorro: Nivel de Ruido de Fondo
Dimensiones (WxDxH)	530 x 481.4 x 576 mm (20.9 x 19 x 22.7 pulg.)
Peso	24.62 kg (54.3 lb)
Rendimiento mensual máximo Ciclo	120,000 imágenes

Gestión De Papel

Capacidad de entrada (Estándar)	Bandeja de cassette para 550 hojas (@75 gsm) (520 hojas @80 gsm)
Capacidad de entrada (máximo)	Bandeja de cassette para 2,300 hojas (550 SCT + 100 MP + 3 x 550 SCF)
Capacidad de entrada (Bandeja Multifunción)	Bandeja Multifunción para 100 hojas (@80 gsm)
Tipo de papel (Cassette)	Normal / Delgado / Bond / Perforado / Preimpreso / Reciclado / Sobre / Etiquetas / Cartulina / Membretado / Grueso / Coloreado / Archivo / Algodón
Tipo de papel (Bandeja Multifunción)	Normal / Delgado / Bond / Preimpreso / Reciclado / Sobre / Etiqueta / Cartulina / Grueso / Algodón / Coloreado / Archivo / Más grueso / Perforado / Membretado
Tipo de papel (Impresión a dos caras)	Normal / Delgado / Grueso / Reciclado / Bond / Preimpreso / Algodón / Coloreado
Tamaño de papel (Cassette)	A4 / A5 / A6 / Carta / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Ejecutivo / Factura / Postal 4 x 6 / Sobre Monarca / Sobre No 9 / Sobre No 10 / Sobre DL / Sobre C5 / Sobre C6 / Personalizado
Tamaño de papel (Bandeja Multifunción)	Min: 76.2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) Max: 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño de papel (Impresión a dos caras)	A4 / Carta / Oficio / Folio / Legal / JIS B5 / ISO B5 / Ejecutivo / Factura
Peso del papel (Cassette)	60 - 163 g/m ² (16 - 43 lb)
Peso del papel (Bandeja Multifunción)	60 - 220 g/m ² (16 - 59 lb)
Peso del papel (Impresión a dos caras)	60 - 120 g/m ² (16 - 32 lb)
Tipo ADF	250 hojas cara abajo

Capacidad de Documentos ADF	DSDf
Capacidad de salida	50 hojas

Fotocopiadora

Velocidad (SDMC)	Hasta 40 cpm en A4 (Hasta 42 cpm en Carta)
Velocidad (MDMC)	Hasta 35 cpm en A4 (Hasta 36 cpm en Carta)
Tiempo de salida de la primera fotocopia (Desde Preparado)	Tan sólo 7 segundos @ Platen
Tiempo de salida de la primera fotocopia (Desde modo ahorro)	Menos de 40 segundos desde cristal
Resolución	Escaneo: 600 x 600 dpi (Óptico) Impresión: Hasta 600 x 600 x 4 bit
Reducir / Ampliar Rango	25 - 400% (ADF / Platen)
Predefinir Reducción	25% / 50% / 70% A4→A5 / 78% Legal→Carta / 81% B5→A5 / 86% A4→B5
Predefinir Ampliación	104% Ejecutivo→Carta / 141% A5→A4 / 150% / 200% / 400%
Multicopia	999 Páginas
Copiar por ambas caras	Incorporado
Funciones de fotocopiado	N-Up / Copiar tarjeta de ID / Póster / Duplicado / Folleto / Cubiertas / Transparencias / Copia de libro / Girar Copia / Crear trabajo / Desplazar márgenes / Programa / Copia en marca de agua / Borrarr fondo / Borrarr bordes / Borrarr centro de libro / Sello de fecha y hora / Sello ID / Guardar en archivo

Impresora

Velocidad (Impresión una cara)	Hasta 40 ppm en A4 (Hasta 42 ppm en carta)
Velocidad (Impresión doble cara)	Hasta 20 ipm en A4 (Hasta 20 ipm en carta)
Tiempo para primera impresión (Preparado)	Tan sólo 6 segundos
Tiempo para primera impresión (Modo ahorro)	Tan sólo 18.5 segundos
Resolución	600 x 600 dpi (Óptico) / Hasta 1,200 x 1,200 dpi con salida efectiva (mejorada)
Lenguajes de impresión	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG
Impresión doble	Incorporado
Soporte Sistema	Windows® 8 / 7 / Vista® / XP® / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS® X 10.6 - 10.10,
Operativo del Cliente	Varios Linux® / Unix®
Soporte de impresión directa	SI
Protocolos de Red	Estándar TCP/IP (Raw), IP assign (DHCP, BOOTP, AutoIP), HTTP, HTTPS, IPP, IPPs, WSD, SNMPv1/v2c/v3, SetIP, SLP, DNS, DDNS, Bonjour®, WINS, LPD/LPR, ThinPrint, Google Cloud Print™, SMB, FTP, SMTP, SMTPs, UPnP, LDAP, Kerberos, SMB, IPsec, 802.1x

Escáner

Velocidad de escaneo (Mono)	35 ipm / 60 ipm (@ 300 dpi)
Velocidad de escaneo (Color)	35 ipm / 60 ipm (@ 300 dpi)
Compatibilidad	TWAIN / WIA
Formato de archivo	TIFF-S / TIFF-M / JPEG / S-PDF / M-PDF
Resolución (Óptica)	Hasta 600 x 600 dpi
Resolución (mejorada)	Hasta 4,800 x 4,800 dpi
Scan Destinations	HDD / USB / Email

Fax

Compatibilidad	ITU-T G3
Velocidad del módem	33.6 kbps
Resolución	Hasta 300 x 300 dpi (Mono)
Memoria	HDD compartida (50 MB)
Auto Dial	SI
Funciones de fax	Velocidad de marcado, colgado de marcación, remarcado automático, Identificador de llamada, Reenvío de fax, etc.
Destino de escaneo	N/A

Otros

Casete de 550 hojas, 2 GB de memoria, Conexión inalámbrica + NFC

Consumibles

Tóner inicial	6,000 páginas Rendimiento del cartucho declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752
Tóner estándar	MLT-D201S 10,000 páginas Rendimiento del cartucho declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752
Tóner de alto rendimiento	MLT-D201L 20,000 páginas Rendimiento del cartucho declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752
Contenedor de tóner residual	N/A
Rodillo de transferencia	200,000 páginas

Solución

Gestión de Dispositivos	SI
Gestión de salida	SI
Distribución y captura de documentos	SI
Seguridad	SI
Mobilidad	SI

*Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso, y la línea de productos puede variar dependiendo de cada región.

Hacemos Todo Para Que Tu Empresa Siga Trabajando

Sabemos que para funcionar mejor, tu negocio requiere de todo nuestro apoyo, sobre todo en la gestión de dispositivos, por eso estamos disponibles para asesorarte cuando y donde lo necesites.



Call Center : 01800-890-18-27