

HP 27xq Display



Un display veloce e brillante con tutte le caratteristiche essenziali per il gaming

Questo display ha tutte le carte in regola per darti forti emozioni. Goditi immagini dinamiche e senza stuttering con un rapidissimo refresh rate da 144 Hz¹ e tecnologia AMD® FreeSync™², mentre lo schermo Quad HD³ ti offre il massimo del divertimento con colori vividi e un'incredibile nitidezza.



La velocità di cui hai bisogno

Assicurati che anche i momenti più ricchi di azione siano sempre nitidi e privi di sfocature con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms¹.

Incredibilmente dinamico

Sperimenta un gioco dinamico su questo display QHD ultra-nitido³ (2560 x 1440) con tecnologia AMD® FreeSync™².

Mettetevi comodi

Imposta il display all'altezza più comoda grazie al rapido e pratico sistema di regolazione con corsa da 100 mm.

¹ Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

² FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e video vincolando il refresh rate del display al frame rate della scheda grafica. Richiede display, scheda grafica AMD® Radeon™ e/o APU AMD® serie A compatibile con DisplayPort™ Adaptive Sync. Richiede AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (o versione successiva). Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del display.

³ Per visualizzare immagini in alta definizione (Quad HD), è necessario che i contenuti siano in Quad HD.

⁴ FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync è una tecnologia AMD abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e video vincolando il refresh rate del display al frame rate della scheda grafica. Richiede scheda grafica AMD Radeon™ e/o monitor compatibile con APU AMD serie A con DisplayPort/HDMI™ Adaptive-Sync. Richiede driver AMD 15.11 Crimson (o successivi) per supportare FreeSync tramite HDMI. Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del monitor. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.amd.com/freesync.

HP 27xq Display

Caratteristiche

Frequenza di refresh di 144Hz

Scopri una qualità di gioco più dinamica, oggetti più nitidi e dettagli più puliti con un display da gaming che aggiorna i frame 144 volte al secondo, oltre il doppio rispetto ai display standard³.

Tecnologia AMD FreeSync™

Scopri un'esperienza di gioco veloce e dinamica. Sincronizzando la frequenza di aggiornamento con la GPU, AMD FreeSync™ rende storia antica le interruzioni e le strappature sullo schermo⁴.

Tempo di risposta di 1 ms con Overdrive

Elimina i movimenti sfocati per un'esperienza di gioco sempre fluida.

Display Quad HD

Dettagli estremamente nitidi e definizione accattivante con 3,7 milioni di pixel¹.

Display con bordi ultrasottili

Praticamente privo di cornice attorno allo schermo, consente di creare configurazioni multi-monitor affiancate.

Supporto regolabile in altezza

Scegli la posizione più comoda per il tuo display grazie a una corsa di regolazione di 100 mm.

Low blue light

La modalità Low Blue Light sposta i colori del display su uno spettro più caldo, rendendo i bianchi più naturali con minore sforzo per gli occhi.

Illuminazione ambiente

Illuminazione diffusa per ridurre l'affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco notturne.

Pannello TN

Bassa latenza dei pixel e tempi di risposta rapidi con questo pannello TN.

HP 27xq Display



| | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 68,6 cm (27") |
| Proporzioni | 16:9 |
| Tipo di schermo | TN con retroilluminazione LED |
| Pixel pitch | 0,233 mm |
| Tempo di risposta | 1 ms da grigio a grigio ¹ |
| Luminosità | 350 cd/m ² ¹ |
| Livello di contrasto | 1000:1 statico ¹ |
| Angolo di visualizzazione | 160° in verticale; 170° in orizzontale |
| Colore prodotto | Nero |
| Risoluzione | QHD (2560 x 1440 a 60 Hz) |
| Risoluzioni supportate | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
| Frequenza di scansione del display (orizzontale) | Fino a 223 kHz |
| Frequenza di scansione del display (verticale) | Fino a 144 Hz |
| Funzionalità di visualizzazione | Antiriflesso; antistatico; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; distorsione ridotta; comandi su schermo; pivoting; Plug and Play; programmabile dall'utente; AMD FreeSync™ |
| Tipo di input del display | 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0 |
| Funzionalità di sicurezza fisica | Predisposizione blocco sicurezza ² |
| Angolo di spostamento dello schermo | Rotazione base: ±360°; Inclinazione: da -4 a +20° |
| Specifiche ambientali | Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio |
| Efficienza energetica | Classe efficienza energetica: B; Consumo energetico in modalità attiva: 39 W; Consumo energetico annuo: 56 kWh; Standby: 0,42 W; Consumo elettrico (modalità attiva): 0,25 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,25 W |
| Opzioni di controllo utente del display | Luminosità; controllo del colore; contrasto; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; ingresso; lingua; gestione; accensione; controllo menu |
| Dimensioni del prodotto | 61,36 x 5,56 x 37,86 cm Senza supporto. 61,36 x 21,64 x 51,02 cm With stand |
| Peso | 6,2 kg |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da 5 a 35°C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da 41 a 95 °F |
| Intervallo umidità di funzionamento | Da 20 a 80% senza condensa |
| Certificazioni e conformità | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; certificazione Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 e Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Nord America); TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; RAEI |
| Alimentatore | Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA |
| Garanzia | Garanzia limitata di 1 anno |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA; documentazione; cavo HDMI; scheda di garanzia |
| Montaggio VESA | 100 mm |
| Codice prodotto | 3WL54AA |
| Informazioni per l'ordine | 3WL54AA#ABB: 192545213608; 3WL54AA#A2N: 192545213684; 3WL54AA#ABT: 192545213646; 3WL54AA#ABU: 192545213615; 3WL54AA#ABV: 192545213660; 3WL54AA#ABY: 192545213639; 3WL54AA#ACQ: 192545213653; 3WL54AA#UUG: 192545213677; 3WL54AA#UUZ: 192545213622 |

¹ Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

² Lucchetto in vendita separatamente.

